PRODOTTO:

PROTETTIVO ECOTAC

IMPIEGO:

Protettivo anticorrosivo professionale per barre e catene

INFORMAZIONI GENERALI

PROTETTIVO ECOTAC è un fluido sintetico parzialmente "biodegradabile" ad effetto filante ed antigoccia.
PROTETTIVO ECOTAC non lascia incrostazioni né sulla catena nè sull'ugello, evitando così intasamenti dei condotti di alimentazione
PROTETTIVO ECOTAC garantisce protezione continua prevenendo attivamente l'asciugatura della barra e così il surriscaldamento ed il rischio di grippaggio della stessa.

PROPRIETÀ

- ✓ Ottime capacità untuosanti
- ✓ Ottime proprietà anticorrosive e protettive verso i metalli
- ✓ Buon potere filante ed antigoccia: adesione sui metalli
- ✓ Alto indice di viscosità: ottimo comportamento alle basse e alte temperature
- ✓ Parziale biodegradabilità
- ✓ Evita l'incollamento di barre e catene
- ✓ Non aggressivo verso le pompe e parti in plastica

APPLICAZIONI

PROTETTIVO ECOTAC è adatto all'impego su barre e catene garantendo lubrificazione continua, regolare e prevenendo la corrosione, mantenendo così l'integrità delle componenti meccaniche e dei pezzi lavorati.

STOCCAGGIO

L'imballo deve essere stoccato al coperto prevendo le penetrazioni d'acqua, in particolare i fusti vanno posizionati orizzontalmente. Infine va evitata l'esposizione prolungata a temperature maggiori di 60°C.

CARATTERISTICHE MEDIO INDICATIVE

Proprietà	Metodo	Unità di misura	Protettivo Ecotac
Viscosità cinematica @ 100°C	ASTM D7042	cSt	15.3
Viscosità cinematica @ 40°C	ASTM D7042	cSt	80
Indice di viscosità	ASTM D2270	-	203
Densità @ 15°C	ASTM D7042	g/cm^3	0.89
Punto d'infiammabilità PMCC	ASTM D93	°C	> 155
Punto di scorrimento	ASTM D97	°C	- 22

Tali caratteristiche tipiche possono subire variazioni di produzione all'interno dei valori di specifica. Si raccomanda di seguire sempre le disposizioni del costruttore in termini di gradazione viscosimetrica.