SCHEDA TECNICA - VIKY-SUPER pasta verde

Prodotto per sigillatura di guarnizioni, giunti e raccordi filettati per condutture di GAS METANO (no GPL ed ossigeno) sigillante per condotte di vapori a bassa e media pressione per acqua calda e fredda, aria.
Pasta antibloccante e sigillante per rubinetti, raccordi idraulici, riscaldamento, colonne montanti per filetti metallo e metallo-plastici (no plastica ABS).

PROPRIETA' FISICHE

➢ Colore	grigioverde
➢ temperatura di utilizzo	da -20 °C a + 160 °C
➢ pressione di esercizio	15 Kg/cm2 (con sfilacciatura di canapa o acrilico)
➢ nocività	nessuna
➢ peso specifico (gr/ml)	1,5
➢ Stabilità di magazzino	15 mesi dalla data di acquisto. Conservare in ambiente fresco lontano da fonti di calore e mantenendo i barattoli nelle confezioni originali debitamente chiuse.
➢ prove di corrosione su metalli vari	non corrode
➢ **CONFORMITA' NORMATIVE**	**UNI EN 751/2 CLASSE ARp**

.

Modalità di applicazione:
A mano, a freddo o a caldo con sfilacciature di canapa o di fibre acriliche.
Prima del montaggio si consiglia di pulire preventivamente i raccordi.
Preserva i raccordi dalla ruggine, dall'invecchiamento e li rende facilmente smontabili nel tempo.
Si consiglia di spalmare la pasta verde VIKY PLAST prima sulla parte filettata (maschio), poi applicare la canapa debitamente cosparsa di mastice.
NON utilizzare in presenza di GPL ed ossigeno.