Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Martello perforatore con attacco SDS plus

GBH 2-26 F



A partire da 305.51 CHF*

* Prezzo consigliato non vincolante, IVA esclusa

Martello perforatore dalle prestazioni versatili con mandrino sostituibile nella categoria SDS plus

Dati principali

Potenza assorbita nominale	830 W
Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016)	2.7 J
Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 26 mm

Codice di ordinazione 0 611 2A4 030

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati sulle prestazioni

Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.000 colpi/min
Numero di giri nominale	0 – 900 giri/min

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	830 W
Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016)	2.7 J
Portautensili	SDS plus
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 448 x 116 mm
Tensione, elettrica	230 V
Peso	2.9 kg

Campo di foratura

Ø foro, calcestruzzo, punte per martelli	4 – 26 mm
Campo applic. ottimale, calcestruzzo, punte per martelli	8 – 16 mm
Ø foro in calcestruzzo con corone a forare cave	16 – 68 mm
Ø foro max., muratura, corone a forare cave	68 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Foratura a martello nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah	15.3 m/s²
Grado d’incertezza K	1.5 m/s²

Scalpellatura nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah	11.5 m/s²
Grado d’incertezza K	1.5 m/s²

Vantaggi:

- Raggiunge una potenza del colpo pari a 2,7 Joule, per una foratura rapida ed elevata capacità di asportazione dello scalpello
- I componenti di alta qualità del martello perforatore garantiscono robustezza, affidabilità e lunga durata nel tempo
- La modalità di scalpellatura opzionale ed il mandrino sostituibile ne consentono l’impiego in una vasta gamma di applicazioni

