Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Levigatrice orbitale

GSS 160 Multi



A partire da 115,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

Compatta ed ergonomica levigatrice orbitale con robusto sistema di fissaggio per piccole superfici

Dati principali

Potenza assorbita nominale	180 W
Piastra levigatrice, larghezza	113 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	101 mm

Codice di ordinazione 0 601 2A2 100

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza assorbita nominale	180 W
Numero di giri a vuoto	12.000 giri/min
Numero di oscillazioni a vuoto	24.000 oscillazioni/ min oscillazioni/mi
Diametro di orbita	1,6 mm
Peso	1,2 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	177 x 224 x 144 mm
Tensione, elettrica	230 V

Superficie di levigatura

Piastra levigatrice, larghezza	113 mm
Piastra levigatrice, lunghezza	101 mm
Foglio abrasivo per bloccaggio, larghezza	115 mm
Foglio abrasivo per bloccaggio, lunghezza	140 mm
Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, larghezza	115 mm
Foglio abrasivo con fissaggio a strappo, lunghezza	107 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di materiale in pannelli

Valore di emissione oscillazioni ah	5 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Vantaggi:

- Utensile compatto e con appoggio palmare ergonomico, per un impiego semplice e pratico
- Utensile durevole, grazie alla robusta piastra in metallo
- Platorello in espanso con fissaggio a strappo, per sostituire agevolmente il foglio abrasivo

