Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Smerigliatrice angolare a batteria BITURBO

GWS 18V-180 P



La stessa profondità di passata di una smerigliatrice angolare grande, con le dimensioni e il peso di una minismerigliatrice

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.	7.000 giri/min
Ø mole	180 mm

Codice di ordinazione 0 601 9H6 L02

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	6.100 giri/min
Tensione della batteria	18,0 V
Filettatura dell'alberino	M14
Ø foro	22,23 mm
Peso escl. batteria	2,8 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	357 x 442 x 253 mm
Numero di giri in uscita a vuoto nominale, max.	7.000 giri/min
Ø mole	180 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura della superficie (sgrossatura)

Valore di emissione oscillazioni ah	4,1 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Levigatura con foglio abrasivo

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Vantaggi:

- Grazie al disco da 180 mm e alla compatta testa ingranaggi, l’utensile raggiunge la stessa profondità di passata di una smerigliatrice angolare grande da 230 mm, ma è fino al 35% più leggero
- Tecnologia BITURBO Brushless, per lavorare rapidamente su numerosi materiali, quali metallo, calcestruzzo, mattoni e piastrelle
- Interruttore PROtection, Intelligent Brake System e KickBack Control, per un’elevata protezione dell’utilizzatore

