

ASCD 18-300 W2 AS Ready-to-use Set

Chiave battente a batteria nel set per l'utilizzatore

Chiave battente a batteria con attacco portautensile, quadro esterno da 1/2” con set di attacchi a innesto da 3 pezzi 17 / 19 / 21 mm e molla di sicurezza nel set per l’utilizzatore. Senza batteria e caricabatteria.

Dettagli

- Per una lavorazione estremamente precisa: l'ASCD 18-300 W2 AS con regolazione elettronica della coppia su 6 livelli previene lo strappo delle teste delle viti.
- Subito utilizzabile per avvitare viti a filettatura metrica con l'utensile e gli accessori adatti.
- Set di attacchi a innesto da 3 pezzi con molla di sicurezza per aperture chiave 17 mm, 19 mm e 21 mm.
- Adattatore VARIO da 1/2" acquistabile separatamente, sviluppato da FEIN, compatibile con tutti gli accessori VARIO per realizzare con facilità forature, svasature, maschiature, rifiniture meccaniche e pulizia di filettature a foro passante fino al massimo M18. Trasforma la chiave battente anche in maschiatrice permettendo di aggiungere un altro utensile all'applicazione di lavoro.
- Motore brushless PowerDrive FEIN con un rendimento maggiore del 30% e lunga durata.
- Attacco quadro 1/2" per l'applicazione di bussole.
- Viti a filettatura metrica fino a M18 (8.8).
- Coppia superiore del 10% in rotazione a sinistra per svitare viti difficili da svitare.
- Robusto ingranaggio di percussione in metallo pieno.
- Griglia di protezione sulla testa ingranaggi.
- Fino a 600 avvitature (M18) con una sola carica della batteria (ProCORE 4 Ah).
- Ottima maneggevolezza ed ergonomia grazie al portabit e al supporto per cintura.
- Compatibile con le batterie Bosch Professional da 18 V dal 2008 e con le batterie AMPShare.
- Massima velocità di lavorazione con batterie da 18 V AMPShare: la tecnologia COOLPACK 1.0 garantisce una durata della batteria maggiore rispetto alle batterie non dotate di tecnologia COOLPACK e quindi un funzionamento più lungo. L'ECP protegge la batteria da sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda.
- L'equipaggiamento perfetto per ogni applicazione. Lavorare in piena mobilità con il sistema L-BOXX.

Consegna

- 1 ASCD 18-300 W2 AS (incl. clip per cintura, portabit)
- 1 molla di sicurezza
- 1 set di attacchi a innesto
- 1 valigetta portautensile in plastica (L-Boxx 136)

Specifiche tecniche

SPECIFICHE GENERALI

Tensione batteria	18 V
Compatibilità batteria	Ioni di litio / Ioni di litio ProCORE

VALORI DI VIBRAZIONE E DI EMISSIONE SONORA

Livello di pressione sonora LpA	99,2 dB
Incertezza del valore misurato KpA	3 dB

Attacco batteria	18 V AMPShare
Motore	brushless
Nr. giri a vuoto	0 - 1700 min^{-1}
Nr. percussioni	0 - 3400 min^{-1}
max. momento torcente	290 Nm
Livelli di coppia	6
Portautensile	1/2" Profilo quadro esterno
Vite a filettatura metrica max.	M18 (8.8)
Ø viti legno	8 x 300 mm
Peso senza batteria	1,20 kg

Livello di potenza sonora LWA Incertezza del valore misurato KWA	107,2 dB 3 dB
Valore di picco potenza sonora LpCpeak Incertezza del valore misurato KpCpeak	121,5 dB 3 dB
Valore limite di esposizione alle vibrazioni 1 αhv 3 vie Incertezza del valore misurato Kα	αh 15,0 m/s^2 1,5 m/s^2

Esempi di applicazione









Kompatibel mit AMPShare-/ Bosch Professional 18 V Akkus. | Compatible with AMPShare/Bosch Professional 18 V batteries. | Compatible avec les batteries 18 V AMPShare/Bosch Professional. | Compatible con baterías AMPShare/Bosch Professional de 18 V. | Compatibile con le batterie AMPShare / Bosch Professional da 18 V.

