PRODOTTO:

NEBULOIL 22

IMPIEGO:

olio speciale a bassa viscosita' per nebulizzatori con lubrificazione a nebbia (air mist) e lubrificazione di impianti pneumatici in genere

INFORMAZIONI GENERALI

Il **NEBULOIL 22** è un prodotto formulato con basi altamente raffinate e particolari additivi che conferiscono ottime proprietà di dewatering, anticorrosione, antiusura e antiruggine.

APPLICAZIONI

Il **NEBULOIL 22** è un prodotto formulato per la lubrificazione di impianti pneumatici, mandrini veloci e comandi oleodinamici per lubrifcazione a nebulizzazione di organi in movimento.

PERFORMANCE LEVELS

DIN 51524 Parte 2° e 3° (H-LP e HV-LP);
ISO 6743/4;
DENISON HF-0;
SPERRY VICKERS M 2950 S I-286-S;

CARATTERISTICHE MEDIO INDICATIVE

	Metodo	Misura
Colore	**ASTM D1500**	**1**
Densità a15°C	**ASTM D1296**	**0,856 kg/dmc**
Viscosità a 40°C	**ASTM D445**	**23 cSt**
Viscosità a 100°C	**ASTM D445**	**4,6 cSt**
Indice di viscosità	**ASTM D2270**	**115**
Punto d'infiammabilità	**ASTM D92**	**193°C**
Punto di scorrimento	**ASTM D97**	**-22°C**