Ansell



EN 388:2016
3131A

HyFlex® 11-800 - II Cat.

DESCRIZIONE PRODOTTO
- Il prodotto di punta campione di vendite Ansell, l'originale guanto in schiuma di nitrile HyFlex® 11-800 è oggi ancora migliorato.
- Soluzione altamente versatile per manipolazioni generiche e assemblaggi di precisione, questo guanto fornisce il mix perfetto di comfort, destrezza e protezione.
- La Advanced Knitting Technology permette di ottenere maggiore elasticità e flessibilità nei punti della mano soggetti a forti sollecitazioni: la mano opera più liberamente, con miglioramento del comfort e riduzione dell'affaticamento.

INDUSTRIE PRIMAIRIE
- Industria automobilistica - Macchinari e attrezzature - Industria metallurgica - Chimica

CONSIGLIATO PER
- Afferrare e serrare componenti - Sistemi di regolazione e avvitatura - Serrare parti e componenti - Carico e scarico di autocarri e veicoli - Manipolazione di merci in entrata - Carico autocarri e veicoli - Spedizione, trasporto e consegna di prodotti - Esperto di serrature

CARATTERISTICHE ULTERIORI: Antistatico; Senza lattice; Senza silicone

ZONZ™ Comfort Fit Technology

CONFEZIONAMENTO
12 pala in un sacchetto; 12 sacchetti in un cartone
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
Schiuma di nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Nylon
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
TAGLIA EN: 6,7,8,9,10,11
LUNGHEZZA (mm): 200 - 265
COLORE: Grigio e bianco



EN 388:2016
4221B

Hycron® 27-600 - II Cat.

DESCRIZIONE PRODOTTO
- Fodera di jersey e rivestimento di nitrile.
- Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose
ideale per il maneggio di materiali abrasivi come pezzi di fonderia, metalli fucinati e mattoni
- Il rivestimento idrorepellente respinge gli oli, i grassi e lo sporco
- Lo standard nell'industria per gli usi non specialistici e per le applicazioni gravose
Antistatici, in base alla norma EN1149

CONSIGLIATO PER
- Industrie primarie
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

ActivArmr Hycron

CONFEZIONAMENTO
Sacchetto da 12 pala: 144 pala per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
TAGLIA EN: 8,9,10,11
LUNGHEZZA (mm): 240 - 270
COLORE: Blu e bianco
TEMPERATURA DI LAVAGGIO 40 °C (104°F)



EN 388:2016
4221B

HyCron® 27-602 - II Cat.

DESCRIZIONE PRODOTTO
- Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
- Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi. Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
- Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.
- Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie.
- Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

CONSIGLIATO PER
- Industrie primarie
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

ActivArmr® Hycron®

CONFEZIONAMENTO
Sacchetto da 12 pala: 144 pala per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 8,9,10
LUNGHEZZA (mm): 245 - 265
COLORE: Blu e bianco
TEMPERATURA DI LAVAGGIO 40 °C (104°F)



EN 388:2016
4221B

HyCron® 27-607 - II Cat.

DESCRIZIONE PRODOTTO
- Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
- Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.
- Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
- Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.
- Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie.
- Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

CONSIGLIATO PER
- Industrie primarie
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica

ActivArmr®Hycron®

CONFEZIONAMENTO
Sacchetto da 12 pala: 144 pala per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Palmo rivestito
TAGLIA EN: 8,9,10,11
LUNGHEZZA (mm): 240 - 270
COLORE: Blu e bianco
TEMPERATURA DI LAVAGGIO 40 °C (104°F)



EN 388:2016

4221B

HyCron® 27-805 - II Cat.

DESCRIZIONE PRODOTTO
- Un grande e robusto guanto per impieghi gravosi ed impegnativi: dura tre volte di più dei guanti di pelle rinforzati per applicazioni gravose.
- Composto nitrilico Ansell di esclusiva formulazione. Superiore resistenza ai materiali taglienti e abrasivi.
- Più robusto e più flessibile del PVC. Ottima barriera al grasso e all'olio; non si degrada come la pelle o il cotone.
- Senza siliconi. Garantisce condizioni di perfetta pulizia nella lavorazione dei metalli e fabbricazione di motori.
- Ampia scelta di modelli, lunghezze e taglie.
- Permette di scegliere la combinazione di caratteristiche ottimali per ogni singola applicazione.

CONSIGLIATO PER
- Industrie primarie
- Industria automobilistica
- Macchinari e attrezzature
- Industria metallurgica
- Chimica

ActivArmr® Hycron®

CONFEZIONAMENTO
Sacchetto da 12 pala: 144 pala per cartone.
MATERIALE DEL RIVESTIMENTO
Nitrile
MATERIALE DELLA FODERA: Jersey
MODELLO DI POLSO: Polso a maglia
FINITURA: Interamente rivestito
TAGLIA EN: 9,10,11
LUNGHEZZA (mm): 240 - 270
COLORE: Blu e bianco



EN 388:2016

4102X

EN ISO 374-1:2016 Type A

AGJKLPT

EN ISO 374-5:2016

Solvex® 37-185 - III Cat.

DESCRIZIONE PRODOTTO -AlphaTec® Solvex®
- Disponibile in una vasta gamma di lunghezze, spessori, taglie e finiture, il guanto nitrilico Ansell AlphaTec® Solvex® è stato studiato per offrire grandi prestazioni in ambienti di lavoro sia asciutti sia bagnati in cui risulta necessaria la resistenza agli agenti chimici. Perfettamente riutilizzabile, con un'ineguagliabile resistenza all'abrasione, questo guanto offre il massimo comfort per l'utilizzatore.
- I guanti di nitrile AlphaTec® Solvex® rappresentano la scelta ideale per una manipolazione sicura in una vasta gamma di ambienti di lavoro in presenza di sostanze chimiche aggressive.
- La versione senza felpatura del guanto è priva di peli, al fine di evitare qualsiasi contaminazione e di rendere il guanto ideale per settori produttivi sensibili al rischio di impurità provenienti dall'esterno.
- La finitura a piramidi tronche migliora ulteriormente la presa.

CONSIGLIATO PER
- Prodotti chimici per l'agricoltura
- Preparazione e lavorazione chimica
- Sgrassatura
- Manutenzione
- Industria metallurgica
- Manipolazione di componenti di assemblaggio

CONFEZIONAMENTO
1 palo per sacchetto, 12 sacchetti per cartone
SPESSORE(mm) 0,56
FINITURA: Sabbiata
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11
LUNGHEZZA (mm): 455
COLORE: Verde



EN 388:2016

X121A

EN ISO 374-1:2016 Type A

AKLNPT

AlphaTec® 29-500 - III Cat.

DESCRIZIONE PRODOTTO
- Guanti di neoprene senza fodera felpati internamente.
- Protezione chimica in applicazioni di media gravosità, abbinata ad ottime caratteristiche di flessibilità e maneggevolezza
- Il neoprene offre una buona protezione ad una vasta gamma di prodotti chimici

Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: Il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura

VANTAGGI E CARATTERISTICHE CHIAVE
- Ideale per l'impiego in atmosfere fredde: Il neoprene conserva la sua fantastica elasticità anche a bassa temperatura.
- Formulazione di neoprene. Protegge da una vasta gamma di acidi, sostanze caustiche, alcoli e molti solventi.
- Qualità superiori di flessibilità. Contiene lattice naturale. Molto meno stancante per la mano rispetto ad altri guanti per mansioni gravose.
- Felpatura di lanuggine di cotone vergine. Morbido, comodo ed assorbente.

CONSIGLIATO PER
- Agricoltura Industria chimica
- Pulizia
- Manutenzione
- Raffinazione - Petroli e benzine

CONFEZIONAMENTO
12 pala in sacchetto master, 144 pala per cartone.
SPESSORE: (mm): 0,75 mm
MODELLO: Felpato
STILE: Rombi
TAGLIA EN: 7,8,9,10,11
LUNGHEZZA (mm): 300
COLORE: Nero
AQL 0.65