Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Avvitatori a massa battente a batteria

GDS 18V-450 HC



A partire da 340.00 CHF*

* Prezzo consigliato non vincolante, IVA esclusa

Lavoro più agevole grazie alle modalità impostabili, per avvitare con qualità costante

Dati principali

Coppia, max.	450 Nm
Ø viti	M 10 – M 20
Peso escl. batteria	1.6 kg

Codice di ordinazione 0 601 9K4 001

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati tecnici

Campo di regolazione della coppia, min./ max., 1° livello	0/250 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./ max., 2° livello	0/330 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./ max., 3° livello	0/450 Nm
Numero di giri a vuoto	0-2.300 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0 giri/min
Numero di giri a vuoto (2° livello)	0-1.500 giri/min
Numero di giri a vuoto (3° livello)	0-2.300 giri/min
Posizioni della coppia di serraggio	3
Peso escl. batteria	1.6 kg
Coppia, max.	450 Nm
Numero di colpi	0-3.300 colpi/min
Numero di colpi (1° livello)	0-1.900 colpi/min
Numero di colpi (2° livello)	0-2.500 colpi/min
Numero di colpi (3° livello)	0-3.300 colpi/min
Tensione della batteria	18,0 V
Portautensili	1/2’’ quadro
Coppia di distacco, max.	800 Nm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 446 x 155 mm

Diametro vite

Ø viti	M 10 – M 20

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Serraggio di viti e dadi delle dimensioni massime ammesse

Valore di emissione oscillazioni ah	14.5 m/s²
Grado d’incertezza K	1.5 m/s²

Vantaggi:

- Due modalità di avvitamento predefinite, per avvitare con qualità costante. Ciascuna modalità è impostabile e personalizzabile tramite l’app Toolbox
- Elevata coppia di serraggio e di distacco, da ben 450 Nm e 800 Nm rispettivamente
- Tre versatili impostazioni di numero di giri e coppia, per maggiore versatilità e controllo

