

È conforme alla normativa EN 61000-3-2/12 in vigore da dicembre 2010, che limita le correnti armoniche prodotte da attrezzature collegate a sistemi pubblici a bassa tensione.

PRESTOTIG FORCE are PFC Power Factor Control





GARANZIA 2 ANNI +1 ANNO GRATIS REGISTRANDOSI



COMPATIBILE CON MOTOGENERATORE



MONOFASE

Caratteristiche tecniche

		PRESTOTIG 180 FORCE		PRESTOTIG 220 FORCE	
		MMA	TIG	MMA	TIG
Tensione di ingresso monofase		230 V +/- 20% 50/60 Hz		230 V +/- 20% 50/60 Hz	
Corrente di ingresso effettiva		15 A	11 A	16 A	12 A
Tensione a vuoto		50 V		50 V	
Intervallo corrente di saldatura		5 - 160 A		5 - 180 A	5 - 220 A
Rapporto di intermittenza a 40 °C	30%	-	-	-	-
	35%	160 A	-	-	220 A
	40%	-	160 A	180 A	-
	60%	140 A	140 A	150 A	180 A
	100 %	120 A	130 A	130 A	150 A
Dimensioni connettori		13 mm			
Indice di protezione		IP 23 S			
Peso		9.5 kg			
Dimensioni		205 x 345 x 460 mm			
Normative europee	EN 60974.1	✓		✓	
	EN 60974.10	✓		✓	
	EN 61000-3-2/12	✓		✓	
Dotazione standard		Cavo primario, manuale dell'utente, istruzioni di sicurezza, tubo del gas, cavo di massa con morsetto (3 m)			

This equipment are designed for industrial and professional use only.

Per effettuare un ordine		
Generatore	PRESTOTIG 180 FORCE W000382577	PRESTOTIG 220 FORCE W000382578
Accessori Optionals		
A Comando a distanza manuale 10 mt	W000242069	
B Comando a distanza a pedale 10 mt	W000241602	
C Carrello portasaldatrice	W000375730	
D Valigia militare	W000371907	
E Gruppo di raffreddamento	W000382728	

Accessori

Comando a distanza manuale 10 mt



Comando a distanza a pedale 10 mt



Carrello portasaldatrice con portabombola



Valigia militare



FREEZTIG
Gruppo di raffreddamento autonomo monofase

