SPIRAC/AL



Tubo in PVC flessibile trasparente con spirale in acciaio zincato annegata.

Impiego: particolarmente idoneo per aspirazioni frenetiche (wellpoint) e leggera mandata di liquidi, anche alimentari. Raggio di curvatura: circa 2,2 volte il diametro interno. Fattore sicurezza 1÷3. Temperatura impiego: -15°C +65°C. Idoneo secondo Reg. UE 10/2011 al contatto con alimenti che richiedono liquidi simulanti del tipo A B C e D1, prove di migrazione eseguite a 40°C per 24 ore.

Descrizione *Description*	P Es. Bar *Working Press. Bar*	Asp. m/H_2O *Suction m/ H_2O*	Peso g/m *Weight g/m*	Spessore mm *Thickness mm*
TUBO P SPIRAC/AL 12	9	9	180	3
TUBO P SPIRAC/AL 14	9	9	200	3,2
TUBO P SPIRAC/AL 16	8	9	250	3,3
TUBO P SPIRAC/AL 18	8	9	280	3,5
TUBO P SPIRAC/AL 20	7	9	340	3,6
TUBO P SPIRAC/AL 25	6	9	510	4
TUBO P SPIRAC/AL 30	5	9	600	4
TUBO P SPIRAC/AL 35	4	9	730	4,2
TUBO P SPIRAC/AL 40	4	9	870	4,5
TUBO P SPIRAC/AL 50	3	8	1200	5,2
TUBO P SPIRAC/AL 60	3	8	1800	6
TUBO P SPIRAC/AL 70	2,5	8	2200	6
TUBO P SPIRAC/AL 76	2,5	8	2500	6
TUBO P SPIRAC/AL 80	2,5	8	2700	6,2
TUBO P SPIRAC/AL 90	2,5	7	3000	7
TUBO P SPIRAC/AL 100	2,5	7	3400	7,5