Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Ricevitore laser

LR 7



Dati principali

Portata	5 – X m (Raggio d’azione massimo per funzionamento con ricevitore laser, secondo le istruzioni per l’uso della livella laser a linee Bosch o della livella laser combinata Bosch utilizzata)
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54

Dati tecnici

Dati tecnici

Portata	5 – X m (Raggio d’azione massimo per funzionamento con ricevitore laser, secondo le istruzioni per l’uso della livella laser a linee Bosch o della livella laser combinata Bosch utilizzata)
Alimentazione	2 batterie da 1,5-V-LR6 (AA)
Indice di protezione contro polvere e acqua	IP 54
Peso, ca.	0,15 kg
Precisione di misurazione (fine/grezza)	± 1 mm/± 3 mm
Adatta per	GCL 2-50, GCL 2-50 G, GCL 2-50 C, GCL 2-50 CG, GLL 3-80, GLL 3-80 G, GLL 3-80 C, GLL 3-80 CG
Tipo di ricevitore	Livelle laser combinate e a linee

Vantaggi:

- Possibilità di rilevare linee laser verdi e rosse
- Raggio di ricezione ampio, da 8 cm, per un rapido rilevamento della linea laser
- Allineamento del livello del raggio laser, ottico (display e LED) e acustico, per lavorare in diverse condizioni di luminosità

