PRODOTTO:

LUBRIGEN

USI:

Grasso multipurpose adesivo all'idrossistearato di litio

INFORMAZIONI GENERALI

LUBRIGEN è la sintesi di un accurato sistema di fabbricazione con il quale vengono lavorate materie prime di ottima qualità.
Ha l'aspetto liscio, adesivo, di colore ambrato. Il suo punto di goccia supera i +180°C.

PROPRIETA'

- ✓ Ottima resistenza all'ossidazione.
- ✓ Buona capacità protettiva degli elementi lubrificati.
- ✓ Stabilità meccanica eccellente, per cui non muta le sue qualità anche se sottoposto a lunghi cicli di lavoro.
- ✓ Non varia di consistenza, mantenendo inalterata la sua buona pompabilità anche se immagazzinato per lunghi periodi.

APPLICAZIONI

Date le sue proprietà il **LUBRIGEN** sostituisce singolarmente ogni altro tipo di grasso (al calcio, al sodio, a base mista, all'alluminio, etc.) per cui può essere impiegato nelle più svariate applicazioni: cuscinetti piani o a rotolamento
lubrificazione di macchinario industriale, edile, stradale e, in genere, quando si verificano contemporaneamente condizioni di alta temperatura (sino a + 120°C) e/o presenza di acqua.
LUBRIGEN è particolarmente idoneo per la lubrificazione generale degli autoveicoli: mozzi ruote, pompe acqua, dinamo, e quella dei cuscinetti di macchine di uso industriale motorino di avviamento, supporti cingoli trattori ed ogni altra lubrificazione a grasso di macchine agricole.

CARATTERISTICHE MEDIO INDICATIVE

Aspetto:	Massa pseudoplastica filante, di colore ambrato
Penetrazione lavorata 60 doppi colpi ASTM D 217:	265 - 295 mm/10
Viscosità olio base a 40°C ASTM D 445:	ISO VG 100
Punto di goccia ASTM D 566:	> 180°C
Temperature di esercizio	- 20°C + 120°C
Emcor Test DIN 51802	0

I dati riportati nella presente scheda tecnica informativa descrivono le caratteristiche medie indicative del prodotto: queste possono essere variate anche senza preavviso e non costituiscono specifica di vendita.