Descrizione

Teflon ptfe 12x1/2x0,1 uso gas



Teflon gas Guarnitex.
Il nastro non sintetizzato in PFTE è un nastro sigillante per raccordi idraulici
da applicare come comune nastro di tenuta sui filetti di metallo
e di materiali plastici.
Sostituisce da paste, canapa e nastri, é facile da usare e assicura
la massima sicurezza di tenuta, inoltre è conforme a tutte le normative per gas.
Assicura una tenuta perfetta di lunga durata su qualsiasi diametro e tipo di filettatura.
Non indurisce ed evita il grippaggio dei raccordi e dei bulloni.
Se utilizzato nei circuiti di distribuzione di gas, su apparecchi a gas e relativi
equipaggiamenti ausiliari, gli stesi non devono avere una pressione massima superiore
a 20bar.
Il nastro di P.T.F.E. deve essere avvolto a spirale sul filetto precedentemente sgrassato,
pulito e asciugato partendo dalla sua base e seguendo il verso dello stesso. Il filetto
dovrà essere completamente coperto dal nastro semisovrapposto. Quando avvolto attorno
al filetto il nastro deve assumere e mantenere la forma del filetto e restare in posizione
senza srotolarsi. Durante l'avvolgimento evitare che il nastro si spezzi o si laceri. La
sua tenuta deve essere perfetta anche in presenza di vibrazioni e variazioni di temperatura.

PRODOTTO CERTIFICATO TÜV NORMA DIN EN 751/3.
CONFORME ALLE NORME FDA e WRC.