Fresatrice verticale

RP0900J

900 W • 6/8mm

Fresatrice verticale leggera e compatta per scanalare e decorare la lavorazione del legno

Una fresatrice verticale leggera e facile da usare con un potente motore da 900 W per la decorazione del legno e la fresatura di scanalature. Viene fornito con una pinza da 8 mm e una guida dritta. Fornito con valigetta makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	900 W
Velocità a vuoto	27 000 min^{-1}
Capacità di affondamento	0 - 35 mm
Max capacità della pinza	6 / 8 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Livello potenza sonora	100 dB(A)
Livello pressione sonora	89 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	4,3 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	2,7 kg
Dimensioni prodotto	256 x 110 x 217 mm
Attacco per aspirapolvere Ø in / out	32/37 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Piastra di protezione davanti al punto di lavorazione.

Codice EAN 0088381641319

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

164834-6
Guida per tagli diritti



763636-3
Pinza 6mm



821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2



837646-7
Vassoio preformato



194733-8
Giunto di aspirazione Ø 32/37mm



781011-1
Chiave 22 mm



781006-4
Chiave 13 mm



ACCESSORI OPTIONAL

163080-8
Canotto guida



164388-3
Canotto guida 10x12x9mm



164470-8
Canotto guida 24x27x13mm



164775-6
Canotto guida 9x11x13mm



165046-4
Canotto guida 37x40x13mm



194367-7
Binario guida, 3.000mm

194579-2
Adattatore per binario guida



763618-5
Pinza 8mm



837660-3
Preformato per MAKPAC tipo 2



D-09363
Fresa diamantata profilata,



D-09472
Fresa diamantata per rifilo,

D-09494
Fresa diamantata per smussare



164379-4
Canotto guida 7,7x9,5x11,5mm



164393-0
Canotto guida 18x20x13mm



164471-6
Canotto guida 27x30x13mm



164776-4
Canotto guida 11x12,7x13mm



193312-9
Guida laterale regolabile



194385-5
Coppiamorsetti per binario guida



344364-5
Canotto guida 14,5x16x13mm



763637-1
Pinza 6,35mm, (1/4")



D-09357
Fresa diamantata profilata,



D-09444
Fresa a raggio convesso 25x13x6mm



D-09488
Fresa diamantata per smussare



D-09525
Fresa diamantata profilata



ACCESSORI OPTIONAL

D-09547
Fresa diamantata profilata



D-09553
Ball Bearing Cove Beading bit, 22 x



D-09569
Ball Bearing Cove Beading bit, 26 x



D-09575
Fresa diamantata profilo onda,



D-09581
Fresa diamantata profilo onda,



STEX122385
Guida tagli circolari

