PRODOTTO

TST ECOTYPE

IMPIEGO

Olio sintetico per motori a due tempi raffreddati ad aria di elevata potenza

INFORMAZIONI GENERALI

TST ECOTYPE è un lubrificante sintetico espressamente formulato per soddisfare le esigenze dei motori a due tempi, ad aria, di elevata potenza specifica.
E' formulato con basi sintetiche accuratamente selezionate e con additivi detergenti ed antiusura che , prevenendo qualsiasi malfunzionamento del motore, garantiscono il pieno sviluppo della potenza erogata.
TST ECOTYPE è impiegato sui motori più spinti e veloci con funzioni di prolungamento della vita mantenendo inalterate le prestazioni. La sua bassa viscosità permette un'immediata omogeneizzazione con il carburante ed è consigliato principalmente nell'equipaggiamento con premiscelatore.

PROPRIETA'

Soddisfacimento delle richieste di scorrevolezza a basse temperature e di potere lubrificante a basso regime di giri.
Minima formazione di depositi sulla candela e conseguente pulizia delle luci di scarico.
Brillantezza del motore e riduzione dei fumi allo scarico.
Protezione dei cuscinetti di banco dalla corrosione e dall'usura nel momento in cui il motore è sottoposto a gravose sollecitazioni di esercizio. Ottima miscelazione con la benzina verde.

APPLICAZIONI

TST ECOTYPE dev'essere miscelato con la benzina verde in percentuali 2-2,5% in base alle raccomandazioni del Costruttore del motore.
E' consigliato il suo utilizzo sui motori di elevata potenza e alto numero di giri e su tutti gli scooters con miscelatore separato.

PERFORMANCE LEVELS

API TC+;
JASO FD;
ISO-L-EGD;
TISI;
GLOBAL GD;

CARATTERISTICHE MEDIO INDICATIVE

Densità a 15°C (Kg/dm$_3$): 0,87
Viscosità a 100°C (cSt): 9,2
Punto di scorrimento (°C): -32
Punto d'infiammabilità (°C): 94
Indice di viscosità: 120