

MG268

l. 1023 / p. 555 / h. 2000

Armadio di stoccaggio per prodotti pesticidi, fitosanitari od inquinanti per le acque. Armadio a due ante con chiusura a battente, realizzato completamente in lamiera di acciaio pressopiegata a freddo, adatto allo stoccaggio di contenitori per sostanze liquide ed in polvere comburenti, tossiche (moderatamente tossiche), irritanti, nocive, corrosive (moderatamente corrosive) od inquinanti per le acque. Struttura di tipo monolitico rinforzata con bordi accuratamente sbavati e arrotondati per la massima sicurezza dell'utilizzatore. Verniciatura con polveri epossidiche anticorrosive, fissata con passaggio in galleria termica a 180°C.
Dotazioni: • 4 vasche di contenimento zincate a tenuta stagna regolabili per una facile pulizia e l'eventuale contenimento dei liquidi in caso di rottura o spanti dai contenitori • sistema di aerazione naturale protetto dalla eventuale intrusione di corpi estranei • chiusura ad asta con maniglia e serratura a chiave • informazioni di avvertimento a norma ISO 3864 • predisposizione per dispositivo di messa a terra • predisposizione fissaggio suolo • elenco non esaustivo delle sostanze incompatibili e limiti di portata.
Caratteristiche progettuali L'armadio è costruito in ottemperanza alle seguenti norme:
DPR 290/01, Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864
Capacità di stoccaggio per vasca 105 Litri con contenitore max. 35 Litri.

Storage cabinet for pesticide, phytosanitary, water polluting substances in small containers in accordance with regulations. Made of steel sheet, monobloc structure with smoothed rims (for maximum safety of the user), powder painted in 180°C oven, doors with bar lock hanger. Suitable for storing small containers with comburent, toxic (lightly toxic), irritant, noxious, corrosive (lightly corrosive) or water polluting liquid or powder substances.
***Equipment** • 4 galvanised trays, adjustable and movable for easy cleaning and possible containing of liquids in case of accidental breaking or leaking of containers • Passive ventilation with vented doors protected from eventual intrusion of foreign bodies • Bar lock with key-hanger • Warning information in compliance with ISO 3864 • Prepared for earth terminal • Prepared to be fixed on the ground. **Design characteristics** The cabinet is in compliance with the following laws: DPR 290/01, Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864 Stocking capacity per tray 105 liters, with box max 35 liters.*

Armoire de stockage pour pesticides, phytosanitaires ou polluants des eaux. Armoire à deux portes à fermeture à battant, complètement en tôle d'acier plié sous pression à froid, adaptée au stockage de conteneurs de substances liquides et en poudre comburantes, toxiques (modérément toxiques), irritantes, nocives, corrosives (modérément corrosives) ou polluantes de l'eau. Charpente monobloc renforcée à bords soigneusement ébarbés et arrondis pour une sécurité d'utilisation totale. Peinture à poudres époxy anti-corrosives, fixée par passage en tunnel thermique à 180°C.
***Equipements de série** • 4 cuves de rétention galvanisées étanches réglables pour un nettoyage aisé et la collecte éventuelle de liquides en cas de rupture ou pertes des conteneurs • système d'aération naturelle à grille Protegé par eventuel intrusion des corps étrangers • fermeture à tige avec manche et serrure à clé • information de alerte conforme à ISO 3864 • préparation pour dispositif de mise à la terre • predisposé pour etre fixé au sol.*
***Caractéristiques de projet** L'armoire est fait suivant les lois ci-dessous: DPR 290/01, Direttiva 89/391/CE, Direttiva 91/676/CE, Direttiva 96/61/CE, D.Lgs. N. 81/2008, ISO 3864. Capacitée pour chaque cuve 105 litre, avec conteneur max 35 litres.*