Avvitatore ad impulsi

TW0350J

400 W • 1/2" • 350 Nm

Avvitatore ad impulsi ad alta coppia

Avvitatore ad impulsi da 1/2" con motore da 400 W e coppia massima di 350 Nm. Uno strumento di facile utilizzo per applicazioni a coppia elevata. Funzione Reverse. Fornito con valigetta makpac.



SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	400 W
Velocità a vuoto	2000 min^{-1}
Trapano con percussione con coppia di serraggio max	350 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M12 - M22
Impulsi al minuto	2000 min^{-1}
Attacco quadro	1/2 "
Livello potenza sonora	104 dB(A)
Livello pressione sonora	93 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	11,5 m/s^2
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	11,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	3,0 kg
Dimensioni prodotto	283 x 87 x 233 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Codice EAN 0088381659123

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

134841-3
Bussola a impulsi attacco quadro



821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2



837870-2
Preformato per MAKPAC tipo 2



ACCESSORI OPTIONAL

134831-6
Chiave esagonale attacco 1/2",



134834-0
Chiave esagonale attacco 1/2",



134873-0
Adattatore punta, 1/2" – 1/4''



134874-8
Prolunga attacco quadro 1/2",



134877-2
Attacco snodabile 84mm



821550-0
Valigetta MAKPAC tipo 2



824702-2
Plastic carrying case



837870-2
Preformato per MAKPAC tipo 2

