



18A

Ruota in poliuretano, nucleo in alluminio

Polyurethane wheel tread, aluminium centre

150 ÷ 1000

-20 ÷ +80

Ruota con rivestimento in poliuretano AVOLAN Sh A 91. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

Wheel coated with AVOLAN polyurethane tread 91Sh A. Aluminium centre. Hub on shielded ball bearings assembled with central spacer.

80x25	30	12	32x10	150
80x30	40	12	32x10	180
100x30	30	15	35x11	200
100x40	40	12	32x10	250
100x50	60	20	47x14	400
125x30	30	15	35x11	250
125x40	50	20	47x14	300
125x50	60	20	47x14	370
150x40	40	20	47x14	400
160x50	60	20	47x14	500
160x50	60	25	52x15	500
175x50	60	20	47x14	600
180x50	60	20	47x14	700
200x50	60	20-25	52x15	800
250x60	60	30	62x16	1000

Poliuretani speciali / Special polyurethanes



18AS
AVOANTISTATIC

Ruota con rivestimento in **poliuretano AVOANTISTATIC antistatico Sh A 91**. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. Possono essere assemblate con tutti i tipi di supporti. Le caratteristiche elettriche di resistenza che vengono garantite dal materiale e dal processo produttivo sono sintetizzabili dalla disuguaglianza:
R <= 50 Mega Ohm.

Wheel coated with **antistatic AVOANTISTATIC polyurethane thread 91 Sh A**. Wheel centre in aluminium. Hub on shielded ball bearings assembled with central spacer.
The measured electrical characteristics that are guaranteed by the material and production process can be summarized by the inequality:
R <= 50 Mega Ohm.



18AH
AVOTOP

Ruota con rivestimento in **poliuretano AVOTOP Sh A 95** per tutti gli ambienti e per tutte le condizioni di utilizzo più gravose come velocità, carichi e frequenza di utilizzo. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. Possono essere assemblate con tutti i tipi di supporti.

Wheel with **polyurethane AVOTOP 95 Sh A** for all environments and for all operating conditions more severe as speed, load and frequency of use. Aluminium center, hub on shielded ball bearings are assembled with the central spacer. They can be assembled with all types of AVO castors.



18AW
AVOWATER

Ruota con rivestimento in **poliuretano AVOWATER Sh A 91** per ambienti ad alto tasso di umidità ed a contatto con l'acqua. Nucleo in alluminio. Mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale. Possono essere assemblate con tutti i tipi di supporti.

Wheel coated with **AVOWATER polyurethane thread 91 Sh A** for environments with a high amount of humidity and in contact with water. Wheel centre in aluminium. Hub on shielded ball bearings assembled with central spacer. Special castors are available for any needs.

