B2097/2



Descrizione completa

Teste stampate a caldo, taglienti a doppia tempera
Leggere, maneggevoli con **manici ergonomici in lamiera rivestiti in materiale bicomponente** con paramani
Con molla , fermo di chiusura e un tagliente con zigrinatura per una migliore presa sulla lamiera per evitare lo slittamento - Lunghezza totale 270 mm
In acciaio forgiato al cromo-molibdeno, temperato - Durezza HRc 60-62
Per il **taglio di lamiera ad alta resistenza fino** allo **spessore di 1,2 mm (max. 1,5 mm)**
e di **lamiera inox** fino allo **spessore di 0,7 mm**
In acciaio forgiato, temperato - Durezza HRc 58-60
Per il **taglio di lamiera ad alta resistenza** fino allo **spessore di 1,5 mm (max. 1,8 mm)**
e di **lamiera inox fino allo spessore di 1,2 mm**
Con manici in acciaio stampato
Teste in acciaio legato bonificato, temperato - Durezza HRc 58-60
Per contornare e vper tagli passanti
B 2097/1 e B 2097/2 - Taglienti lunghezza 24 mm
B 2097/5 e B 2097/6 - Taglienti lunghezza 35 mm

Specifiche di prodotto

- Unità di misura: pz.
- Qtà per confezione: 5
- Rif. Catalogo ABC: https://catalogo.abctools.it/Content/catalogo_ABC/191.pdf

- Sottosezione: Cesoie a doppia leva per lamiera

Varianti

B20972000
CESOIE PER LAM. T.SIN.B 2097/2

- Adatte per: Contornare, per tagli di lamiera ad alta resistenza e di lamiera inox
- Fornita con: Molla, fermo di chiusura e tagliente con zigrinatura
- Lunghezza taglienti mm: 34
- Lunghezza totale mm: 270
- Manici: Verniciati, ergonomici in lamiera rivestiti in materiale bicomponente con paramani
- Materiale costruzione: Acciaio forgiato temperato
- Modello: Ideal
- Per il taglio di lamiera ad alta resistenza fino allo spessore di: 1,5 mm (max.1,8 mm)
- Per il taglio di lamiera inox fino allo spessore di: 1,2 mm
- Taglienti durezza HRc: 58 - 60
- Testa: In acciaio legato bonificato temperato
- Tipo di taglio: Per tagli passanti
- prezzo_base_elettrico_eur: 80.44
- prezzo_base_industria_eur: 62.00
- prezzo_catalogo_eur: 66.34