SCHEDA TECNICA

Codice/i:	Denominazione/i:	Codice/i:	Denominazione/i:
PMU20410	**Scaffalatura ad incastro a 5 ripiani 100x40x200H**	**FS24**	**Scaffalatura metallica (5 ripiani + 4 traversine 100x40x200H)**

PMU20410
Colori disponibili: grigio RAL 7035



1. La scaffalatura si compone dei seguenti elementi:

n. 4 montanti ad U nervati;
traverse di irrigidimento (n. 4 per scaffale h200);
n. 5 piani
n. 4 grappette reggipiano per ciascun piano;
fianchi laterali di contenimento;
cavallotti a C filettati
piastre di collegamento tra scaffali contigui
piastre per fissaggio a muro completi di fischer

Accessori (non compresi nella fornitura)
traverse lineari;
aste di irrigidimento a crociera;
fasce orizzontali di contenimento posteriore;
piedini di regolazione (in sostituzione di quelli in plastica fissi)

2. Montanti

Sono costituiti da profilo in acciaio con sezione nervata a C semichiusa, con più ordini di piega, terminante con pieghe schiacciate salvamani, ricavato da nastro di spessore 12/10. Le tre coppie di nervature verticali, due coppie sulle ali e due sul fronte, sono ricavate per profilatura con scanalatura ribassata rispetto al filo esterno.
Le nervature così realizzate migliorano notevolmente la rigidità strutturale dei montanti.
Il lato lungo della sezione presenta una serie di asole, a coppie di due, da mm. 3x21 con passo da mm 75. Le suddette asole hanno la funzione di ancoraggio delle grappette reggipiano e l'eventuale regolazione della posizione dei piani.
Il montante, sulla faccia centrale, presenta due fori, uno alla base ed uno alla sommità, che hanno la funzione di fissaggio delle aste di irrigidimento a crociera e delle piastre di collegamento e di fissaggio a muro.
Il lato aperto del profilo a C è utilizzato per l'accoppiamento ad incastro delle traverse di irrigidimento dei montanti anteriori con quelli posteriori.

3. Traverse di irrigidimento superiori ed inferiori dei montanti

Sono costituite da lamiera d'acciaio sagomate ad U con bordi da mm. 26 ed altezza di mm. 36 sp.