Fermec srl
Via Galileo Galilei, 75 - 41015 Nonantola (MO)
Tel. (+39)059.54.90.55 - Fax (+39)059.54.70.03
www.fermec.it - info@fermec.it














SET BUSSOLE DA 192 PEZZI, BUSSOLE &#65533;SURFACE DRIVE&#65533;

BGS Articolo	Descrizione		
BGS2292 Promo	CASSETTA UTENSILI 171 PZ C/BUSSOLE SD (MIN 2 PZ)	1	%
BGS2292-LEER	CASSETTA VUOTA PER ART. BGS2292	1	

Caratteristiche

• comprende i seguenti utensili attacco 1/4":

- cricchetto reversibile 72 denti
- 13 bussole: 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- 7 bussole lunghe: 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
- 5 bussole Torx femmina: E4 - E5 - E6 - E7 - E8
- prolunghe: 50, 100 mm
- snodo
- impugnatura 150 mm
- leva con quadro scorrevole
- adattatore portainserti per inserti att. 1/4"
- bussole con maschio

• comprende i seguenti utensili attacco 3/8":

- cricchetto reversibile 72 denti
- 10 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 6 bussole lunghe: 10-11-12-13-14-15 mm
- 5 bussole Torx femmina: E10 - E11 - E12 - E14 - E16
- prolunga: 125 mm
- snodo
- adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)
- bussola per candele: 18 mm

• comprende i seguenti utensili attacco 1/2":

- cricchetto reversibile 72 denti
- 17 bussole: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
- 2 bussole lunghe: 16-17-18-19-22 mm
- 3 bussole Torx femmina: E18 - E20 - E24

- prolunga: 125, 250 mm
- quadro scorrevole per uso come leva a T di prolunghe
- snodo
- bussole per candele: 16 - 21 mm
- adattatore portainserti per inserti 5/16" (8 mm)

• inserti attacco 5/16":

- 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
- 6 inserti Torx: TX40 - TX45 - TX50 - TX55 - TX60 - TX70
- 6 inserti Torx c/foro: TH40 - TH45 - TH50 - TH55 - TH60 - TH70
- Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
- Esagonali: 7-8-10-12-14 mm

• inserti attacco 1/4":

- 3 Inserti Taglio: 8 -10 - 12 mm
- 10 inserti Torx: TX5-TX6-TX7-TX10-TX15-TX20-TX25-TX27-TX30-TX40
- 8 inserti Torx c/foro: TH7-TH10-TH15-TH20-TH25-TH27-TH30-TH40
- 5 Ribe: M5-M6-M7-M8-M9
- 3 XZN: M5-M6-M8
- 5 Punte con foro: TS10-TS15-TS20-TS25-TS27-TS30-TS40-TS45
- Croce: PH: 3 - 4, PZ: 3 - 4
- Esagonali: 2-2.5 mm

• chiavi a L Esagonali: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 mm

• peso 8,8 kg