## RUBINETTI RAPIDI – SERIE TECNOPOLIMERO
## *QUICK COUPLINGS – TECHNOPOLYMER SERIES*

Rubinetti in tecnopolimero adatti a lavori dove viene richiesto un peso ridotto sull'utensile. Idoneo anche ad applicazioni con passaggio d'acqua. Innesto in alluminio a profilo europeo con trattamento di anodizzazione. • *Technopolymer couplings to be used when a light weight on the tool is required. Suitable also for water flow. The coupling plug is made of aluminium with anodizing treatment. European profile*



**Compatibile con :**
***Compatible with :***




| | |
|---|---|
| Portata aria • *Air flow:* | 2100 l/min |
| Temperatura di esercizio • *Working temperature:* | -10°C, +60°C |
| Pressione • *Pressure:* | 0-12 Bar |

Maschio • *Male*



| Art. | Size | € |
|---|---|---|
| N400/1U | 1/4" | |
| N400/2U | 3/8" | |
| N400/3U | 1/2" | |

Femmina • *Female*



| Art. | Size | € |
|---|---|---|
| N401/1U | 1/4" | |

Maschio • *Male*



| Art. | Size | € |
|---|---|---|
| N411/1E | 1/4" | |
| N411/2E | 3/8" | |

Femmina • *Female*



| Art. | Size | € |
|---|---|---|
| N412/1E | 1/4" | |
| N412/2E | 3/8" | |