Serie "uClean"

Aspirapolvere per elettroutensili (secco/umido)

NSG uClean gamma universale di aspirapolveri con vibrazione automatica per lavori di installazione in cantiere (calcestruzzo, pietra, cemento), e il lavoro con elettroutensili in officina (per legno, vernice, lacca). Non adatto per polveri nocive o tossiche. Utilizzabile con o senza sacchetto filtro.

media emissione di polveri





★ Accessori inclusi:

Set accessori EHP*
(vedi pagina 61)



★ Accessori opzionali:

Tubo di aspirazione antistatico
(vedi pagina 71)



★ Completamente antistatico - nessuna possibilità di scariche
★ Nessun segno su pavimento ed oggetti
★ Molto flessibile e resistente alle abrasioni
★ Brevettato
★ Terminali rotativi a 360°–nessuna torsione del tubo

Articolo		uClean ARDL-1420 EHP Con pulizia automatica dei filtri e presa elettroutensile. Per normale emissione di polvere. Contenitore 20l 020198	uClean ARDL-1432 EHP Con pulizia automatica dei filtri e presa elettroutensile. Per normale emissione di polvere. Contenitore 32l 016344
Incluso nell'acquisto			
Set accessori		***EHP art. 016542**	***EHP art. 016542**
Filtro supplementare		1 x FSS 1200 (schiuma)	1 x FSS 1200 (schiuma)
Sacchetto filtro		1 x FBV 20 Art. 43 48 27 (5 pezzi)	1 x FBV 30-35 Art. 44 27 61 (5 pezzi)
Equipaggiamento			
Filtro principale		FPPR 3600 (poliestere) Capacità di ritenzione polvere: 99.9% Art. 41 34 64	FPPR 3600 (poliestere) Capacità di ritenzione polvere: 99.9% Art. 41 34 64
Pulizia dei filtri ad impulsi		si, durante le pause	si, durante le pause
Presa per elettroutensile		si	si
Variatore di velocità flusso d'aria		progressivo	progressivo
Spia controllo filtri		si	si
Avvolgimento del tubo fissaggio del terminale		si	si
Posizione di parcheggio		si	si
Carrello ribaltabile		no	no
Avvio/spegnimento graduale		si/si	si/si
Sensore livello liquido		si	si
Predisposizione di protezione antistatica		si	si
Ruote piroettanti gommate		no	no
SmartStop		si	si
Vano accessori		si	si
Funzione soffiatore		si	si
Impugnatura in metallo		no	no
Dati tecnici			
Potenza nominale (max.)	Watt	1400	1400
Aspirazione (max.)	l/s	69	69
Depressione (max.)	mbar	259	259
Capacità contenitore (max.) lorda-polvere-acqua	l	20/16/10 plastica	32/28/21 plastica
Rumorosità	db(A)	72	72
Dimensioni	LxPxA	43 × 39 × 55 cm	43 × 39 × 64 cm
Peso	kg	9.3	9.6
Lunghezza cavo elettrico	m	8 (PVC), rosso	8 (PVC), rosso
Distanza portata massima	m	11.2 – 12.2	11.2 – 12.2

Protection class I IP24