Convogliatore ad aria calda
Convogliatore ad aria calda a regolazione elettronica HG 2120 E
Panoramica

Testo info

Ingresso nella classe di prodotti per professionisti. Convogliatore ad aria calda HG 2120 E da 2.200 W regolato elettronicamente, temperatura regolabile in continuo da 80 a 630 °C, regolazione del volume daria da 150 a 500 l/min su 3 livelli.





Dettagli

Benvenuti nella categoria professionisti! Il convogliatore ad aria calda da 2200 W HG 2120 E è il potente factotum per numerosi lavori da svolgere in officina o in cantiere. La temperatura del dispositivo di riscaldamento in ceramica viene regolata in continuo tramite la manovella in un campo compreso tra 80 e 630 °C. Il volume di aria può venire regolato su 3 livelli – da 150 a 500 l/min. Il maneggevole concentrato di forza pesa solo 840 g (senza cavo di allacciamento alla rete). È così possibile lavorare a lungo e senza fatica.

Dotazione: motore a spazzole da 2.200 Watt, predisposto per 750 ore di esercizio. Termosicurezza integrata contro il surriscaldamento. Ventilatore a 3 livelli compresi tra 150 e 500 l/min. Facile impostazione della temperatura tra 80 e 630 °C tramite manovella, indicazione della temperatura sulla manovella in 9 livelli. Impugnatura ergonomica con inserto soft per lavorare con sicurezza anche con una mano sola. Superficie di appoggio antiscivolo e possibilità di aggancio.

Facile manutenzione: il dispositivo di riscaldamento può venire facilmente sostituito, il cavo di rete può venire cambiato senza la necessità di aprire linvolucro.

Accessori: Per il convogliatore ad aria calda HG 2120 E sono disponibili come optional lo scanner termico HL Scan, un filtro per polveri sottili nonché il vasto assortimento di ugelli STEINEL e materiale di consumo.








Dati tecnici Convogliatore ad aria calda a regolazione elettronica HG 2120 E Scatola pieghevole

European Article Number (EAN)	4007841351403
Dimensioni (lung. x largh. x alt.)	253 x 86,5 x 200 mm

Allacciamento alla rete	220 - 230 V, 50/60 Hz
Regolazione della temperatura	manuale e in continuo
Volume di aria minimo	150 l/min
Volume di aria massimo	500 l/min
Volume di aria	Livello 1: 150 l / min Livello 2: 150 - 300 l / min Livello 3: 300 - 500 l / min
Numero di livelli	9
Riscaldamento	Ceramica
Tasto di memoria	No
Tubo di soffiaggio	34 mm
Classe protezione (senza attacco conduttore di protezione)	II
Spegnimento del riscaldamento se si supera una determinata temperatura	No
Termoprotezione	Sì
Lunghezza cavo di allacciamento alla rete	2.20 m
Modello	Scatola pieghevole
a regolazione elettronica	Sì
Ugelli sostituibili	Sì
Accessori	Utilizzo degli Accessori Standard STEINEL

Impiego

- Calettamento di cavi
- Modellatura e adattamento di materie plastiche
- Giunzione e saldatura di materie plastiche
- Asciugatura per es. di massa rasante o vernice
- Processi di riscaldamento di ogni tipo, per es. per svitare viti o staccare altri materiali
  I>Applicazione e rimozione di listello perimetrale per bordi



Rimozione della protezione del sottoscocca



Applicazione di pellicola privacy



Lisciatura di pelle



