Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Levigatrice rotoorbitale

GEX 40-150



A partire da 295,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

La levigatrice rotorbitale ad alte prestazioni da 150 mm per finiture professionali

Dati principali

Potenza assorbita nominale	400 W
Ø platorello	150 mm
Diametro di orbita	4 mm

Codice di ordinazione 0 601 37B 201

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati tecnici

Ø platorello	150 mm
Numero di giri a vuoto	5.500 – 12.000 giri/min
Numero di oscillazioni	11.000 – 24.000 oscillazioni/min oscillazioni/mi
Eccentricità	2 mm
Fissaggio abrasivo	Fissaggio a strappo
Potenza assorbita nominale	400 W
Peso	2,4 kg
Diametro di orbita	4 mm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 443 x 256 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Levigatura di legno massello

Valore di emissione oscillazioni ah	2,5 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Vantaggi:

- Unità di levigatura disaccoppiata dalla carcassa, per una pressione di appoggio uniforme e superfici impeccabili
- L'esclusiva tecnologia di ammortizzazione è stata appositamente sviluppata per ridurre notevolmente le vibrazioni e consentire un lavoro costante
- Platorello a foratura multipla, per fogli abrasivi con diversi schemi di foratura e per un’aspirazione nettamente superiore

