SILICONE SPRAY

DISTACCANTE LUBRIFICANTE SILICONICO SPRAY

CARATTERISTICHE

Base:	Fluidi siliconici puri al 100%
Aspetto:	olio trasparente
Propellenti:	Idrocarburi denaturari inodori, non tossici
Resistenza alla temperatura:	da -40 a +260°C
Temperatura di infiammabilità del fluido:	> 320°C
Rigidità dielettrica:	10-20 KV/mm
Conducibilità termica:	ca. 3,5x10 cal cm sec °C
Tensione superficiale:	20-21 dine cm

Non contiene CFC
Non contiene SOLVENTI
Non unge e non macchia

DESCRIZIONE

SILICONE SPRAY un silicone adatto per molte applicazioni:

Antiadesivo, distaccante per lo stampaggio di materie plastiche e gomma.Distaccante per resine, colle, adesivi. Non verniciabile.

Scivolante e **Lubrificante** universale, per : materiali in gomma e plastica, cavi, guarnizioni (non contenendo solventi, evita lo screpolamento della gomma), profilati, macchine da cucire,taglierine, filati, aghi, carta, stoffa, fogli di polietilene, meccanismi all'aperto, ecc.

Antistatico per piani di lavoro; evita l'adesione della polvere sui macchinari (taglierine, aghi, lame, ecc.) e permette lo scorrimento sui piani della carta, cartone, tessuti.

Dielettrico per circuiti elettrici e elettronici, condensatori e trasformatori.

Idrorepellente e **Protettivo** contro l'umidità e la corrosione degli agenti atmosferici: indicato come protettivo per circuiti elettrici esposti all'acqua, per ammorbidire i materiali in gomma ed evitarne la screpolatura, idrorepellente antiumidità per tessuti, pelle.

ISTRUZIONI D'IMPIEGO

Agitare la bomboletta prima dell'uso.
Spruzzare il prodotto sulle parti da trattare da una distanza di 25 cm e dopo averle sgrassate e pulite accuratamente.