# Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Martello perforatore a batteria BITURBO con sistema SDS max

# GBH 18V-36 C



## A partire da 629,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

Eccezionale per potenza e compattezza: il martello a batteria SDS max GBH 18V-36 C Professional Bosch

### Dati principali

| | |
|---|---|
| Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016) | 7 J |
| Campo diametro di foratura a percussione nel calcestruzzo | 14 – 35 mm |
| Peso escl. batteria | 5,1 kg |

**Codice di ordinazione** 0 611 915 001

**> Ulteriori informazioni sui prodotti**

# Dati tecnici

### Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016) | 7 J |
| Numero di colpi a numero di giri nominale | 0 – 2.900 colpi/min |
| Numero di giri nominale | 0 – 500 giri/min |
| Tensione della batteria | 18,0 V |
| Peso escl. batteria | 5,1 kg |
| Portautensili | SDS max |
| Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza) | 408 x 617 x 150 mm |

### Campo di foratura

| | |
|---|---|
| Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli | 14 – 35 mm |
| Campo diametro di foratura a percussione nel calcestruzzo | 14 – 35 mm |

# Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

### Foratura a martello nel calcestruzzo

| | |
|---|---|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 11,4 m/s² |
| Grado d’incertezza K | 1,5 m/s² |

### Scalpellatura nel calcestruzzo

| | |
|---|---|
| Valore di emissione oscillazioni ah | 10,8 m/s² |
| Grado d’incertezza K | 1,5 m/s² |

# Vantaggi:

- Eccezionale compattezza: molto più compatto rispetto a qualsiasi altro martello SDS max sul mercato
- Massima potenza e grande leggerezza: martello BITURBO Brushless con batteria ProCORE18V, per una potenza del colpo massima da ben 7,0 Joule e soli 6,1 kg di peso
- Utensile intelligente: interfaccia di comando e Bluetooth Connectivity, avviamento graduale e pulsante di bloccaggio, per tassellatura continuativa

