

F7596/4

LENOX

Descrizione completa

Di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche
Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale per un’evacuazione ottimale dei trucioli
Capacità di taglio, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava
Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°
- «VARI BIT» - Trattamento di superficie antigrippaggio
Attacco a sezione triangolare per una maggiore tenuta nel mandrino
Adatte anche per fori su lamiere di **acciaio inossidabile** fino allo spessore di 3 mm, legno, materie plastiche, ecc.

Specifiche di prodotto

- Unità di misura: pz.
- Qtà per confezione: 1
- Rif. Catalogo ABC: https://catalogo.abctools.it/Content/catalogo_ABC/536.pdf
- Sottosezione: Punte a gradino

Varianti

F75964012

PUNTE F 7596/4X12

- Per fori Ø max. mm: 12
- Per fori Ø min. mm: 4
- Numero dei gradini: 9
- Diametri mm: 4-5-6-7-8 9-10-11-12
- Diametro del gambo mm: 6
- Lunghezza totale mm: 73
- Affilatura DIN 1412: Forma C - Tagliente a croce
- Angolo di affilatura: 118°
- Codolo: Cilindrico
- Diametri di foratura mm: 4-5-6-7-8-9-10-11-12
- Diametro gambo mm: 6
- Materiale tagliente: HSS
- Per fori diametro max. mm: 12
- Per fori diametro min. mm: 4

F75964018
PUNTE F 7596/4X18

- Per fori Ø max. mm: 18
- Per fori Ø min. mm: 6
- Numero dei gradini: 7
- Diametri mm: 6-8-10-12 14-16-18
- Diametro del gambo mm: 10
- Lunghezza totale mm: 70
- Affilatura DIN 1412: Forma C - Tagliente a croce
- Angolo di affilatura: 118°
- Codolo: Cilindrico
- Diametri di foratura mm: 6-8-10-12-14-16-18
- Diametro gambo mm: 10
- Materiale tagliente: HSS
- Per fori diametro max. mm: 18
- Per fori diametro min. mm: 6

F75964019
PUNTE F 7596/4X19

- Per fori Ø max. mm: 19
- Per fori Ø min. mm: 6
- Numero dei gradini: 9
- Diametri mm: 6-8-9,5 11-12,5-14 16-17,5-19
- Diametro del gambo mm: 10
- Lunghezza totale mm: 71
- Affilatura DIN 1412: Forma C - Tagliente a croce
- Angolo di affilatura: 118°

- Codolo: Cilindrico
- Diametri di foratura mm: 6-8-9,5-11-12,5-14-16-17,5-19
- Diametro gambo mm: 10
- Materiale tagliente: HSS
- Per fori diametro max. mm: 19
- Per fori diametro min. mm: 6

F75964024
PUNTE F 7596/4X24

- Per fori Ø max. mm: 25
- Per fori Ø min. mm: 14
- Numero dei gradini: 7
- Diametri mm: 14-16-18 20-22-24-25
- Diametro del gambo mm: 10
- Lunghezza totale mm: 83
- Affilatura DIN 1412: Forma C - Tagliente a croce
- Angolo di affilatura: 118°
- Codolo: Cilindrico
- Diametri di foratura mm: 14-16-18-20-22-24-25
- Diametro gambo mm: 10
- Materiale tagliente: HSS
- Per fori diametro max. mm: 25
- Per fori diametro min. mm: 14

F75964025
PUNTE F 7596/4X25

- Per fori Ø max. mm: 25
- Per fori Ø min. mm: 14
- Numero dei gradini: 9
- Diametri mm: 12,5-14-16 17,5-19-20,5 22-23,5-25
- Diametro del gambo mm: 10
- Lunghezza totale mm: 85
- Affilatura DIN 1412: Forma C - Tagliente a croce
- Angolo di affilatura: 118°
- Codolo: Cilindrico
- Diametri di foratura mm: 12,5-14-16-17,5-19-20,5-22-23,5-25
- Diametro gambo mm: 10
- Materiale tagliente: HSS
- Per fori diametro max. mm: 25
- Per fori diametro min. mm: 12,5

F75964034
PUNTE F 7596/4X34

- Per fori Ø max. mm: 34
- Per fori Ø min. mm: 20
- Numero dei gradini: 8
- Diametri mm: 20-22-24-26 29-30-32-34
- Diametro del gambo mm: 10
- Lunghezza totale mm: 95
- Affilatura DIN 1412: Forma C - Tagliente a croce
- Angolo di affilatura: 118°
- Codolo: Cilindrico
- Diametri di foratura mm: 20-22-24-26-29-30-32-34
- Diametro gambo mm: 10
- Materiale tagliente: HSS
- Per fori diametro max. mm: 34
- Per fori diametro min. mm: 20

F75964035
PUNTE F 7596/4X35

- Per fori Ø max. mm: 35
- Per fori Ø min. mm: 22
- Numero dei gradini: 5
- Diametri mm: 22-28,5 31-32-35
- Diametro del gambo mm: 10
- Lunghezza totale mm: 95
- Affilatura DIN 1412: Forma C - Tagliente a croce
- Angolo di affilatura: 118°
- Codolo: Cilindrico
- Diametri di foratura mm: 22-28,5-31-32-35
- Diametro gambo mm: 10
- Materiale tagliente: HSS
- Per fori diametro max. mm: 35
- Per fori diametro min. mm: 22