Scheda tecnica

Data: luglio 2021

Loctite Super Attak Vetro 3g

CARATTERISTICHE

Loctite® Super Attak Vetro è un adesivo cianoacrilato, con una speciale formula per incollare vetro.

LOCTITE® Super Attak Vetro è indicato per l'uso domestico e crea forti incollaggi di vetro con vetro e vetro con altri materiali come metallo o plastica. Gli incollaggi sono resistenti all'acqua e alla lavapiatti.

LOCTITE® Super Attak Vetro è ideato appositamente per incollare il vetro e non è dunque raccomandato come adesivo per materiali generici.

Velocità di incollaggio: adesione iniziale tra 15 e 60 secondi, in funzione dei materiali.

Forza dell'incollaggio (ISO 4587): tra 1,5 e 2,5 N/mm^2 in 12-24 ore, in funzione dei materiali.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Assicurarsi che le superfici da incollare siano pulite asciutte e perfettamente combacianti.
2. Pulire il vetro con acqua e lasciare asciugare del tutto. Evitare l'uso di detergenti durante la pulizia del vetro poiché residui di questi potrebbero compromettere la qualità dell'incollaggio.
3. Applicare un velo di LOCTITE® Super Attak Vetro solo su una delle due parti da incollare.
4. Unire subito le due parti facendo pressione per almeno un minuto.
5. Lasciare a riposo per 10 minuti o meglio ancora per tutta la notte per permettere lo sviluppo del massimo potere adesivo.
6. Evitare rovesciamenti e proteggere la superficie di lavoro. Per rimuovere residui di Super Attak utilizzare LOCTITE® Scollatutto (verificare preventivamente su una parte nascosta della superficie).
7. I migliori risultati si ottengono con una temperatura dell'ambiente di 15-30°C e con un'umidità relativa minima del 30%.
8. Per massimizzare la vita utile del prodotto pulire il beccuccio erogatore con un panno per rimuovere la colla in eccesso, richiudere con il tappo e conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto.

DATI TECNICI

Natura chimica	Cianoacrilato n-butile
Aspetto	Liquido trasparente
Densità	1.10 g/cm^3 a 20 °C
Durata del prodotto a 20 °C	18 mesi (chiuso)

LIMITAZIONI

- Non utilizzare su superfici sporche, polverose o bagnate
- Massima efficacia solo su incollaggi con materiali di vetro
- Non utilizzare Super Attak per incollare parti che verranno utilizzate per contenere liquidi caldi.

STOCCAGGIO

Conservare in un luogo fresco e asciutto, tenere fuori dalla portata dei bambini.

SICUREZZA

Per informazioni in merito alla sicurezza del prodotto si rimanda alla consultazione della Scheda di Sicurezza, dove prevista, e delle indicazioni riportate in etichetta.
Per ulteriori informazioni visitare i siti:
www.henkel.it
www.portalehenkel.it

Henkel Italia
Via Amoretti, 78
20157 – Milano
Tel. 02357921

Le presenti informazioni hanno esclusivamente valore informativo. A causa della diversità dei materiali presenti sul mercato ed al fatto che le condizioni di applicazione sfuggono al nostro controllo è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto per i suoi scopi e adottare le precauzioni necessarie per garantire la sicurezza delle cose e delle persone contro ogni pericolo derivante dall'uso del prodotto. Le responsabilità di Henkel Italia si limitano alla garanzia della costante qualità del prodotto; si declinano in particolare le responsabilità per danni derivanti da incidenti di qualsiasi genere, inclusa la perdita di profitto. Le informazioni qui contenute relative a processi o formulazioni non devono essere intese libere da brevetti o licenze. Per assistenza o suggerimenti sull'uso appropriato del prodotto: Henkel Italia – via Madrid, 21 – 24040 Zingonia (BG)