

Arganelli Plus

Validi aiutanti per trasporto, traino e sollevamento

Da 35 anni, gli arganelli AL-KO si dimostrano efficaci nel settore commerciale e del tempo libero. Più di 1,5 milioni di unità vendute parlano da sé. Gli arganelli console in acciaio con rotismo a ingranaggi e copertura in materiale plastico sono robusti e affidabili. Dettagli intelligenti come il **freno automatico a pressione**, l'**automatismo di srotolamento** o la **manovella rimovibile** facilitano il funzionamento e proteggono i carichi in movimento. Il design straordinario e la protezione dalla corrosione di alta qualità garantiscono soddisfazione anche nell'utilizzo a lungo termine.

La selezione di arganelli AL-KO per **carichi di traino tra 250 kg e 1150 kg** comprende modelli per i più svariati ambiti di utilizzo, per il trasporto di auto, imbarcazioni e proiettori di illuminazione mobili, per elevatori inclinati o per l'impiego nel settore agricolo e forestale. Gli arganelli manuali possono essere utilizzati anche per carrelli elevatori azionati a mano.

Per garantire la sicurezza nell'utilizzo degli arganelli, è necessario leggere attentamente la descrizione del prodotto relativa al proprio modello. Tenere presente che gli arganelli AL-KO non devono essere utilizzati come attrezzatura per il sollevamento di persone, compresi gabbie per sollevare le persone e cestelli. Già all'acquisto dell'arganello, assicurarsi di scegliere il carico di traino giusto per il proprio ambito di utilizzo. In caso di utilizzo di un arganello con freno automatico a pressione, accertarsi che questo non venga utilizzato con carico minimo inferiore a quello indicato nella panoramica prodotto: poiché la pressione di frenata agisce in funzione del carico stesso, l'effetto frenante viene applicato solo a partire dal carico minimo. Con carichi inferiori, la mancata applicazione dell'effetto frenante rappresenta un rischio per la sicurezza perché è probabile che l'arganello non riesca a sostenere il carico.

Gli arganelli AL-KO sono sottoposti a test approfonditi da parte dell'organismo di collaudo e certificazione dell'assicurazione legale tedesca contro gli infortuni (DGUV). Gli arganelli PLUS riportano il marchio DGUV Test (precedentemente Certificazione BG). Sono conformi alla norma DIN EN 13157 per gru azionate a mano e soddisfano i requisiti della direttiva CE e della direttiva macchine.

Arganelli della linea PLUS "made in Austria"

L'**arganello frenato PLUS "made in Austria"**, dotato di tamburo avvolgitore con cuscinetto radente, soddisfa esigenze più elevate, come quelle in ambito commerciale. Questo arganello dispone inoltre di un freno automatico a pressione, un automatismo di srotolamento e una manovella rimovibile, oltre a una copertura in materiale plastico per la ruota dentata. Nel modello della serie PLUS, la protezione dalla corrosione è particolarmente elevata: è garantita da un **rivestimento in zinco-nichel** e la sua qualità è certificata da una prova in nebbia salina di circa 400 ore. Il carico di traino massimo è compreso tra 350 kg e 1150 kg.

Vantaggi

- Protezione dalla corrosione di alta qualità
- Freno automatico a pressione
- Tamburo avvolgitore con cuscinetto radente
- Automatismo di srotolamento per fune o nastro (opzionale)
- Manovella rimovibile (opzionale)
- Copertura in materiale plastico per ruota dentata
- Trattamento della superficie: rivestimento in zinco-nichel di alta qualità, circa 400 ore di prova in nebbia salina
- Certificazione BG
- Soddisfa i requisiti della direttiva CE
- Soddisfa la norma CE EN 13157

Utilizzo dell'arganello

Sollevamento: ruotare la manovella in senso orario
Tenuta: rilasciare la manovella in una qualsiasi posizione (freno automatico a pressione)
Abbassamento: ruotare la manovella in senso antiorario

Utilizzo dell'automatismo di srotolamento

1. Ruotare la manovella di un giro in senso antiorario per disattivare il freno automatico a pressione
2. Sollevare la boccola di fermo
3. Rimuovere la manovella
4. Ora è possibile sfilare il nastro o la fune