Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Martello perforatore a batteria con attacco SDS plus

GBH 18V-26



A partire da 315,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

Martello perforatore universale a batteria della categoria SDS plus

Dati principali

Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016)	2,6 J
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 26 mm
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.350 colpi/min

Codice di ordinazione 0 611 909 001

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016)	2,6 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.350 colpi/min
Numero di giri nominale	0 – 980 giri/min
Tensione della batteria	18,0 V
Portautensili	SDS plus
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	363 x 446 x 152 mm

Campo di foratura

Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 26 mm
Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli	8 – 16 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	30 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Foratura a martello nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah	15,2 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Scalpellatura nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah	9,9 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Vantaggi:

- Dispositivo di aspirazione opzionale GDE 18V-16 Professional integrato, una valida soluzione indipendente con filtro HEPA
- KickBack Control ed Electronic Precision Control per una migliore maneggevolezza dell’utensile ed una maggiore protezione dell’utilizzatore
- Raggiunge una potenza del colpo pari a 2,6 Joule, per una foratura rapida ed elevata capacità di asportazione dello scalpello

