

Caratteristiche tecniche:
- Scatola e bocchetta in acciaio verniciate grigio alluminio
- Scrocco autobloccante
- Entrata regolabile da 50 a 80 mm
- Cilindro esterno a tubo lunghezza 55 mm., nichelato
- Tensione 12 V ca
- Corrente assorbita 2,5A

Dotazione:
- Bocchetta
- Foglio Istruzioni
- Viti fissaggio
- 3 chiavi art. 1.01070.10.1

A richiesta:
- Modulo Booster art. 1.07022.00.0

Certificazione:
- Questa serie di elettroserrature è certificata secondo la norma Europea EN 14846:08:

| 3 | C | 2 | 0 | 0 | M | 3 | 0 | 2 |

- grado 3 Security (500 Kg. alla spinta laterale e 200 Kg. alla spinta frontale)

Mano:
1 = destra interna
2 = sinistra interna
3 = destra esterna
4 = sinistra esterna

Tipologia	Descrizione	Cilindro	Mandate	Entrata	Unitario (Kg)	Pezzi	ARTICOLO Tipo	Dim.	Mano	Fin.	Pers. Spec.
	• Tettuccio protettivo e sottobocchetta	 Art. 1 02139 00 0 12		50	2,140	5	1	11721	50	1	N7
				50	2,140	5	1	11721	50	2	N7
				60	2,140	5	1	11721	60	1	N7
				60	2,140	5	1	11721	60	2	N7
				70	2,140	5	1	11721	70	1	N7
				70	2,140	5	1	11721	70	2	N7
				80	2,140	5	1	11721	80	1	N7
				80	2,140	5	1	11721	80	2	N7
	• Tettuccio protettivo e sottobocchetta • Pulsante interno e cilindro • Fermo a giorno	 Art. 1 02110 00 0 12		50	2,180	5	1	11731	50	1	N7
				50	2,180	5	1	11731	50	2	N7
				60	2,180	5	1	11731	60	1	N7
				60	2,180	5	1	11731	60	2	N7
				70	2,180	5	1	11731	70	1	N7
				70	2,180	5	1	11731	70	2	N7
				80	2,180	5	1	11731	80	1	N7
				80	2,180	5	1	11731	80	2	N7
	• Tettuccio protettivo e sottobocchetta • Catenaccio a mandate manuali	 1 02145 00 012	2	50	2,200	1	1	11761	50	1	N7
			2	50	2,200	1	1	11761	50	2	N7
			2	60	2,200	1	1	11761	60	1	N7
			2	60	2,200	1	1	11761	60	2	N7
			2	70	2,200	1	1	11761	70	1	N7
			2	70	2,200	1	1	11761	70	2	N7
	• Tettuccio protettivo e sottobocchetta • Pulsante interno e cilindro • Catenaccio a mandate manuali	 1 02145 00 012	2	50	2,230	1	1	11771	50	1	N7
			2	50	2,230	1	1	11771	50	2	N7
			2	60	2,230	1	1	11771	60	1	N7
			2	60	2,230	1	1	11771	60	2	N7
			2	70	2,230	1	1	11771	70	1	N7
			2	70	2,230	1	1	11771	70	2	N7