RUOTA / *WHEEL*

19V-B30

IDEALE per SFIDE IMPOSSIBILI

Silenziosa, scorrevole, dallo spunto immediato. Perfetta in tutti gli ambienti in cui si movimentano merci

IDEAL for IMPOSSIBLE CHALLENGES

Silent, smooth, with immediate start. Perfect in any environment where goods are moved

19V-B30 / AVOPLUS 78 SHORE A

daN Dynamic
100 ÷ 800

-20 ÷ +80

Gres / *Stoneware*

Asfalto / *Asphalt*

Grigliato / *Grid*

Cemento / *Concrete*

Ruota con rivestimento in poliuretano soft AVOPLUS 78 Shore A e battistrada bombato **R30.** Nucleo in alluminio, mozzo su cuscinetti a sfere schermati assemblati con distanziale centrale.

*Wheel with soft AVOPLUS polyurethane round tread **R30** 78 Shore A. Aluminium centre. Hub on shielded ball bearings assembled with central spacer.*



Indice di attrito statico / *Static friction index*

Indice di attrito statico. Inteso come sforzo necessario per vincere l'attrito statico e consentire l'inizio del moto. *Static friction index. Intended as strength necessary to overcome static friction and favour start.*



Indice di scorrevolezza / *Smoothness index*

Indice di scorrevolezza. Inteso come facilità di mantenere il moto in assenza di forza trainante. *Smoothness index. Intended as facility to keep moving when there is no towing force.*



øAxB	F	øE	øCxD	daN Dynamic
80x25	30	12	32x10	100
100x30	40	12-15	32x10	150
100x40	40	12	32x10	200
125x40	40	12	32x10	225
125x50	60	20	47x14	275
150x40	50	20	47x14	300
160x50	60	20	47x14	500
180x50	60	20	47x14	600
200x50	60	20	47x14	700
250x50	60	20	47x14	800

