Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Avvitatori a massa battente a batteria

GDS 18V-330 HC



Compatto e leggero avvitatore a massa battente con modalità impostabili, per un impiego versatile

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Coppia, max.	330 Nm
Numero di giri a vuoto	0-2.800 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 9L5 001

Dati tecnici

Dati tecnici

Campo di regolazione della coppia, min./ max., 1° livello	0/200 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./ max., 2° livello	0/260 Nm
Campo di regolazione della coppia, min./ max., 3° livello	0/330 Nm
Numero di giri a vuoto	0-2.800 giri/min
Numero di giri a vuoto (1° livello)	0-1.200 giri/min
Numero di giri a vuoto (2° livello)	0-1.900 giri/min
Numero di giri a vuoto (3° livello)	0-2.800 giri/min
Peso escl. batteria	1,2 kg
Coppia, max.	330 Nm
Numero di colpi	2.800 colpi/min
Numero di colpi (1° livello)	0-2.400 colpi/min
Numero di colpi (2° livello)	0-3.100 colpi/min
Numero di colpi (3° livello)	0-3.800 colpi/min
Tensione della batteria	18,0 V
Portautensili	Attacco quadro da 1/2" e foro passante
Coppia di distacco, max.	560 Nm
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 440 x 155 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Serraggio di viti e dadi delle dimensioni massime ammesse

Valore di emissione oscillazioni ah	13 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Vantaggi:

- Due modalità di avvitamento predefinite, per un impiego versatile. Ciascuna modalità è impostabile e personalizzabile tramite l’app Toolbox
- Elevata coppia di serraggio e di distacco, da ben 330 Nm e 560 Nm rispettivamente
- Tre versatili impostazioni di numero di giri e coppia, per maggiore versatilità e controllo

