Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Smerigliatrici assiali

GGS 28 C



A partire da 209,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

Grande maneggevolezza, per un impiego universale di livello base nella smerigliatura assiale

Dati principali

Potenza assorbita nominale	600 W
Numero di giri a vuoto	30.000 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 220 000

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	30.000 giri/min
Potenza assorbita nominale	600 W
Potenza erogata	350 W
Ø collare alberino	43 mm
Peso	1,4 kg
Ø pinze di serraggio max	8 mm
Ø corpo levigante max	50 mm
Superficie chiave dado di serraggio	19 mm
Superficie chiave mandrino di levigatura	19 mm
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	168 x 419 x 126 mm
Tensione, elettrica	230 V

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Levigatura di superfici fino a Ø 25

Valore di emissione oscillazioni ah	3 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Levigatura di superfici fino a Ø 50

Valore di emissione oscillazioni ah	8 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Vantaggi:

- Struttura compatta ed ergonomica, per un impiego versatile
- Motore da 650 W con avviamento graduale, per un rapido avanzamento del lavoro
- Maggiore protezione dell’utilizzatore, grazie alla funzione KickBack Control

