Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Aspiratore integrato

GDE 18V-12



A partire da 79,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

Il più compatto ed ergonomico aspiratore a batteria Bosch

Dati principali

Compatibile con	GBH 18V-22
Profondità di foratura massima	100 mm

Codice di ordinazione 1 600 A02 8H6

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati tecnici

Compatibile con	GBH 18V-22
Profondità di foratura massima	100 mm
Peso	1,1 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	208 x 321 x 140 mm

Vantaggi:

- Foratura confortevole anche nelle applicazioni a soffitto, per fori da 6 mm a 10 mm di diametro
- Pratico impiego con una sola mano, grazie agli ampi ed ergonomici pulsanti di sblocco
- Perfetta illuminazione dell’area di foratura, grazie al LED integrato centrato alla perfezione



Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Martello perforatore a batteria con attacco SDS plus

GBH 18V-22



A partire da 239,00 EUR*

* Prezzi consigliati IVA esclusa, non vincolanti

Scoprite l’evoluzione con il nostro martello Bosch, straordinariamente compatto ed ergonomico

Dati principali

Tensione della batteria	18,0 V
Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016)	1,9 J
Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 22 mm

Codice di ordinazione 0 611 924 001

> Ulteriori informazioni sui prodotti

Dati tecnici

Dati tecnici

Potenza del colpo (secondo EPTA 05/2016)	1,9 J
Numero di colpi a numero di giri nominale	0 – 4.675 colpi/min
Numero di giri nominale	0 – 1.050 giri/min
Tensione della batteria	18,0 V
Peso escl. batteria	2,3 kg
Portautensili	SDS plus
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	360 x 445 x 150 mm

Campo di foratura

Ø foro in calcestruzzo con punte per martelli	4 – 22 mm
Campo d'applicazione ottimale calcestruzzo con punte per martelli	4 – 12 mm
Ø foro max. nel metallo	13 mm
Ø foro max. in legno	20 mm

Informazioni su rumorosità/ vibrazioni

Foratura a percussione nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah	14 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Scalpellatura nel calcestruzzo

Valore di emissione oscillazioni ah	9,4 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Vantaggi:

- Maggiore comfort e minore fatica durante la foratura, anche nei lavori a soffitto
- Foratura a percussione agevole, grazie all’aspiratore con fissaggio a scatto espressamente concepito
- Lavoro senza interruzioni, grazie alla migliore autonomia

