Lubrificante al PTFE (L050)

Siete di cerca di uno spray per lubrificare parti sottoposte a forte pressione? Allora questo prodotto Ambro-Sol è ciò che fa per voi! Previene congelamento e corrosione, elimina i cigolii e impedisce corto circuiti e malfunzionamenti.



Quantità	400 ml
Barcode	EAN 13: 8034108890081
Confezione:	12 pz

LUBRIFICANTE AL PTFE – Crea una pellicola lubrificante trasparente che impedisce allo sporco di depositarsi. E particolarmente indicato per lubrificare parti sottoposte a forte pressioni. Previene il congelamento di parti in gomma, e la corrosione di queste causata dall'acqua salata. Impedisce corto circuiti e mal funzionamento provocati dall'umidita nei conduttori di elettricità. Elimina i cigolii, e idrorepellente ed e privo di silicone. Facilita inoltre l'inserimento di cavi e funi all'interno di guaine. Indicato in particolar modo per la manutenzione di utensili, guarnizioni in genere, cerniere e serrature di porte. Resiste alle alte temperature.

MODO D'USO Agitare la bombola per almeno un minuto. Erogare il prodotto da una distanza di 20 cm circa. Attendere la distensione del "velo" di prodotto sulla superficie. Se necessario ripetere l'operazione.

Specifiche Tecniche:

Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Colore	Bianco tenue
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Pressione a 20°C	4/6 bar
Melting Point	ASTM D4591 deg C 334,70
PTFE Average Particle Size	INTERN micron 3,0 +/- 2
Specific Gravity	ASTM D4894 g/cm³ 2,18 +/- 0,05
Punto di fusion PTFE	327°C CƆ 340 °C
Temperatura max	400 °C (picchi)

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 0°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.
Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.