RACCORDI A CALZAMENTC
PUSH-ON FITTINGS

Passalamiera
Bulkhead



Art.	Size • Ø		€
222/1	5 x 3		
222/2	6 x 4		
222/3	8 x 6		
222/4	10 x 8		
222/5	12 x 10		
222/6	15 x 12,5		

Testina orientabile
Revolving head



Art.	Size • Ø		€
223/1	1/8"	5 x 3	
223/2	1/8"	6 x 4	
223/3	1/8"	8 x 6	
223/4	1/4"	6 x 4	
223/5	1/4"	8 x 6	
223/6	1/4"	10 x 8	

Testina orientabile
Revolving head



Art.	Size • Ø		€
224/1	1/8"	5 x 3	
224/2	1/8"	6 x 4	
224/3	1/8"	8 x 6	
224/4	1/4"	6 x 4	
224/5	1/4"	8 x 6	
224/6	1/4"	10 x 8	

Dado bloccaggio
Block nut



Art.	Size • Ø	€
226/1	5 x 3	
226/2	6 x 4	
226/3	8 x 6	
226/4	10 x 8	
226/5	12 x 10	
226/6	15 x 12,5	

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO - serie Ottone
PUSH-IN FITTINGS - Brass line

Caratteristiche tecniche: Campi di impiego circuiti pneumatici, oleodinamici e idraulici. Tubi di collegamento tubi plastici (Nylon - Polietilene - Poliuretano - Rilsan - Poliestere - Teflon). La pressione massima di esercizio e la temperatura sono determinate dalle caratteristiche del tubo impiegato. Pressione massima consigliata 16 Bar. Temperatura di lavoro: -10°C, +80°C. Materiali impiegati Ottone EN 12164 CW 614N. Guarnizione in gomma antiolio Nbr Trattamento superficiale: Nichelatura. Filettatura: Gas conica con Teflon ISO 7. Gas cilindrica con O-Ring ISO 228. Metrica con O-Ring UNI 5542-65.

Technical features: Fields of application: pneumatic and hydraulic systems. Connecting tubes: plastic hoses (Nylon - Polyethylene - Polyurethane - Rilsan - Polyester - Teflon). The working pressure and working temperature depend on which type of tube is used. Max pressure suggested: 16 Bar. Working temperature: -10°C, +80°C. Material used: Brass UNI EN 12164 CW 614N. Oil-proof rubber Nbr seals. Surface treatment: Nickel-plating. Threads: Tapered gas with Teflon ISO 7. Parallel gas with O-Ring ISO 228. Metric with O-Ring UNI 5542-65.

Fisso conico
Fixed tapered



with Teflon

Art.	Size • Ø		€
380/2	1/8"	4	
380/3	1/8"	5	
380/4	1/8"	6	
380/5	1/8"	8	
380/6	1/4"	4	
380/7	1/4"	5	
380/8	1/4"	6	
380/9	1/4"	8	
380/10	1/4"	10	
380/11	1/4"	12	
380/12	3/8"	8	
380/13	3/8"	10	
380/14	3/8"	12	
380/15	3/8"	14	
380/16	1/2"	10	
380/17	1/2"	12	
380/18	1/2"	14	

Diritto femmina
Female straight



381/1	M5	4	
381/2	1/8"	4	
381/3	1/8"	5	
381/4	1/8"	6	
381/5	1/8"	8	
381/5A	1/4"	4	
381/6	1/4"	6	
381/7	1/4"	8	
381/8	1/4"	10	
381/8A	1/4"	12	
381/9	3/8"	10	
381/9A	3/8"	12	
381/10	3/8"	14	

Fisso cilindrico con OR
Fixed parallel with OR



Art.	Size • Ø		€
397/0	M5	4	
397/0A	M5	5	
397/0B	M5	6	
397/0C	M6x1	4	
397/0E	M6x1	6	
397/0D	M8x1	4	
397/0F	M8x1,25	6	
397/0G	M10x1	6	
397/0H	M10x1	8	
397/0P	M12x1,5	6	
397/0Q	M12x1,5	8	
397/1	1/8"	4	
397/2	1/8"	5	
397/3	1/8"	6	
397/4	1/8"	8	
397/4A	1/8"	10	
397/5	1/4"	4	
397/6	1/4"	5	
397/7	1/4"	6	
397/8	1/4"	8	
397/9	1/4"	10	
397/10	1/4"	12	
E380/7B	3/8"	6	
397/11	3/8"	8	
397/12	3/8"	10	
397/13	3/8"	12	
397/14	3/8"	14	
397/17A	3/8"	16	
397/14A	1/2"	8	
397/15	1/2"	10	
397/16	1/2"	12	
397/17	1/2"	14	
397/18	1/2"	16	
397/19	3/4"	16	

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO - serie Ottone
PUSH-IN FITTINGS - Brass line

Diritto intermedio
Straight intermediate



Art.	Size • Øe	€
382/1	4	
382/2	5	
382/3	6	
382/4	8	
382/5	10	
382/6	12	
382/7	14	
382/7A	16	

Riduzione intermedia
Intermediate reduction



382/8	5 x 4	
382/9	6 x 4	
382/10	6 x 5	
382/11	8 x 6	

Riduzione fissa
Fixed reduction



	A	B
399/1	4	6
399/2	4	8
399/3	4	10
399/7	4	12
399/4	6	8
399/5	6	10
399/8	6	12
399/11	6	14
399/6	8	10
399/9	8	12
399/12	8	14
399/10	10	12
399/13	10	14
399/14	12	14

Fisso "L" conico
Fixed Tapered Elbow



384/1	M5	4
384/2	1/8"	4
384/3	1/8"	5
384/4	1/8"	6
384/5	1/8"	8
384/6	1/4"	4
384/7	1/4"	5
384/8	1/4"	6
384/9	1/4"	8
384/10	1/4"	10
384/10A	3/8"	8
384/11	3/8"	10
384/12	3/8"	12
384/13	3/8"	14
384/14	1/2"	12
384/15	1/2"	14

Girevole "L" femmina
Swivel female elbow



385/1	1/8"	4
385/2	1/8"	5
385/3	1/8"	6
385/4	1/8"	8
385/5	1/4"	6
385/6	1/4"	8
385/7	1/4"	10
385/7A	1/4"	12
385/8	3/8"	10
385/8A	3/8"	12

Girevole "L" conico
Swivel tapered elbow



Art.	Size • Øe	€
387/4	1/8" 4	
387/5	1/8" 5	
387/6	1/8" 6	
387/7	1/8" 8	
387/8	1/4" 4	
387/9	1/4" 5	
387/10	1/4" 6	
387/11	1/4" 8	
387/12	1/4" 10	
387/13	1/4" 12	
387/14	3/8" 8	
387/15	3/8" 10	
387/16	3/8" 12	
387/17	3/8" 14	
387/18	1/2" 10	
387/19	1/2" 12	
387/20	1/2" 14	

Girevole "L" cilindrico con OR
Swivel parallel elbow with OR



398/0	M5	4	
398/0A	M5	5	
398/0B	M5	6	
398/0C	M10x1	6	
398/0D	M10x1	8	
398/0G	M12x1,25	6	
398/0H	M12x1,25	8	
398/0I	M12x1,5	6	
398/0L	M12x1,5	8	
398/1	1/8"	4	
398/2	1/8"	5	
398/3	1/8"	6	
398/4	1/8"	8	
398/4A	1/8"	10	
398/5	1/4"	4	
398/6	1/4"	5	
398/7	1/4"	6	
398/8	1/4"	8	
398/9	1/4"	10	
398/10	1/4"	12	
398/11	3/8"	8	
398/12	3/8"	10	
398/13	3/8"	12	
398/14	3/8"	14	
398/14A	1/2"	8	
398/15	1/2"	10	
398/16	1/2"	12	
398/17	1/2"	14	
398/18	1/2"	16	
398/19	3/4"	16	

Intermedio "L"
Intermediate elbow



386/1	4	
386/2	5	
386/3	6	
386/4	8	
386/5	10	
386/6	12	
386/7	14	
386/8	16	

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO - serie Ottone
PUSH-IN FITTINGS - Brass line

Girevole brugola "L" metrico OR Allen screw swivel metric elbow with OR



Art.	Size • Øe		€
396/1	M5	4	
396/2	M5	6	
396/3	M6X075	4	
396/4	M6X1	4	
396/5	M6X1	6	

Girevole brugola "L" cilindrico OR Allen screw swivel elbow with OR



396/6	1/8"	4	
396/7	1/8"	6	
396/8	1/8"	8	
396/9	1/4"	4	
396/10	1/4"	6	
396/11	1/4"	8	

Girevole "L" a brugola OR Swivel elbow allen screw with OR



375/2	1/8"	
375/3	1/4"	
375/4	3/8"	

proposta con innesto montato
Proposal with mounted quick coupling plug



Girevole "2L" conico Swivel tapered 2elbow



with Teflon

387/L1	1/8"	4	
387/L2	1/8"	5	
387/L3	1/8"	6	
387/L4	1/8"	8	
387/L5	1/4"	6	
387/L6	1/4"	8	
387/L7	1/4"	10	
387/L8	3/8"	10	

Girevole a brugola "T" cilindrico con OR Allen screw swivel central patallel Tee with OR



395/1	1/8"	4	
395/2	1/8"	6	
395/3	1/8"	8	
395/4	1/4"	4	
395/5	1/4"	6	
395/6	1/4"	8	

Girevole "T" femmina Swivel female Tee



388/1	1/8"	4	
388/2	1/8"	5	
388/3	1/8"	6	
388/4	1/8"	8	
388/5	1/4"	6	
388/6	1/4"	8	
388/7	1/4"	10	
388/8	1/4"	12	
388/9	3/8"	10	
388/10	3/8"	12	

Intermedio "T" Intermediate Tee



391/1	4	
391/2	5	
391/3	6	
391/4	8	
391/5	10	
391/6	12	
391/7	14	
391/8	16	

Girevole "T" centrale conico Swivel central tapered Tee



with Teflon

Art.	Size • Øe		€
390/4	1/8"	4	
390/5	1/8"	5	
390/6	1/8"	6	
390/7	1/8"	8	
390/8	1/4"	4	
390/9	1/4"	5	
390/10	1/4"	6	
390/11	1/4"	8	
390/12	1/4"	10	
390/13	1/4"	12	
390/14	3/8"	8	
390/15	3/8"	10	
390/16	3/8"	12	
390/17	3/8"	14	
390/18	1/2"	10	
390/19	1/2"	12	
390/20	1/2"	14	

Girevole "T" centrale cilindrico con OR Swivel central parallel Tee with OR



394/0	M5	4	
394/0A	M5	5	
394/0B	M5	6	
394/1	1/8"	4	
394/2	1/8"	5	
394/3	1/8"	6	
394/4	1/8"	8	
394/5	1/4"	4	
394/6	1/4"	5	
394/7	1/4"	6	
394/8	1/4"	8	
394/9	1/4"	10	
394/10	1/4"	12	
394/11	3/8"	8	
394/12	3/8"	10	
394/13	3/8"	12	
394/14	3/8"	14	
394/15	1/2"	10	
394/16	1/2"	12	
394/17	1/2"	14	
394/18	1/2"	16	
394/19	3/4"	16	

Girevole "T" laterale conico Swivel lateral tapered Tee



with Teflon

389/3	1/8"	4	
389/4	1/8"	5	
389/5	1/8"	6	
389/6	1/8"	8	
389/7	1/4"	4	
389/8	1/4"	5	
389/9	1/4"	6	
389/10	1/4"	8	
389/11	1/4"	10	
389/12	1/4"	12	
389/13	3/8"	10	
389/14	3/8"	12	
389/15	3/8"	14	
389/16	1/2"	10	
389/17	1/2"	12	
389/18	1/2"	14	

RACCORDI AD INNESTO RAPIDO - serie Ottone
PUSH-IN FITTINGS - Brass line

Girevole "T" laterale cilindrico con OR
Swivel lateral parallel Tee with OR



Art.	Size • Øe		€
393/0	M5	4	
393/0A	M5	5	
393/1	1/8"	4	
393/2	1/8"	5	
393/3	1/8"	6	
393/4	1/8"	8	
393/5	1/4"	4	
393/6	1/4"	5	
393/7	1/4"	6	
393/8	1/4"	8	
393/9	1/4"	10	
393/10	1/4"	12	
393/11	3/8"	10	
393/12	3/8"	12	
393/13	3/8"	14	
393/14	1/2"	10	
393/15	1/2"	12	
393/16	1/2"	14	

Orientabile singolo femmina Banjo female singular



371F/1	1/8"	
371F/2	1/4"	
371F/3	3/8"	

Passalamiera
Bulkhead



370/1	4	
370/2	5	
370/3	6	
370/4	8	
370/5	10	
370/6	12	
370/7	14	

Passalamiera femmina
Female bulkhead



376/1	1/8"	4	
376/2	1/8"	6	
376/3	1/4"	8	
376/4	1/4"	10	
376/5	3/8"	12	

Intermedio "X"
Intermediate X



383/1	4	
383/2	5	
383/3	6	
383/4	8	
383/5	10	
383/6	12	

Intermedio "Y"
Intermediate Y



392/A1	4	
392/A2	6	
392/A3	8	
392/A4	10	
392/A5	12	

Girevole "Y" centrale conico
Swivel central tapered Y



with Teflon

392/2	1/8"	4	
392/3	1/8"	6	
392/4	1/8"	8	
392/5	1/4"	4	
392/6	1/4"	6	
392/7	1/4"	8	
392/8	3/8"	8	

Testina orientabile "T"
Revolving Tee head



Art.	Size • Øe		€
372/1	1/8"	4	
372/2	1/8"	6	
372/3	1/8"	8	
372/4	1/4"	6	
372/5	1/4"	8	
372/6	1/4"	10	

Testina orientabile "L"
Revolving elbow head



371/1	1/8"	4
371/2	1/8"	5
371/3	1/8"	6
371/4	1/8"	8
371/5	1/4"	6
371/6	1/4"	8
371/7	1/4"	10

Singolo Single



373/0	M5
373/1	1/8"
373/2	1/4"

Singolo lungo
Long single



373/L1	1/8"
373/L2	1/4"

Doppio Double



374/1	1/8"
374/2	1/4"

Doppio lungo
Long double



374/L1	1/8"
374/L2	1/4"

Nylon dentellato
Indented nylon



Alluminio
Aluminium



Nylon



R/37/0	M5
R/37/1	1/8"
R/37/2	1/4"
R/37/3	3/8"
R/37/4	1/2"
R/37/5	1/8"
R/37/6	1/4"
R/37/7	3/8"
R/37/8	1/2"
R/37/8B	3/4"
R/37/8A	M5
R/37/9	1/8"
R/37/10	1/4"
R/37/11	3/8"
R/37/12	1/2"
R/37/13	3/4"

Distanziale in nylon
Nylon spacer



R/37/14	1/8" H.5
R/37/15	1/4" H.5