Compressore con ricarica a cartuccia o a grasso sfuso



Compressore automatico con arresto asta a spostamento laterale e tacca di sicurezza. Corpo serbatoio grasso in acciaio brunito sp. 15/10. Testata in acciaio zincato con pistoncino in acc. temperato e rettificato. Stantuffo in gomma antiolio.

Articolo	Cap. netta Kg	ø Esterno	Lungh. totale
25/800	0,750	57	mm 350
25/1000	1,000	60	mm 380

Compressore automatico



Compressore automatico con arresto asta a spostamento laterale e tacca di sicurezza. Corpo serbatoio grasso in acciaio brunito sp. 15/10. Testata in acciaio zincato con pistoncino in acc. temperato e rettificato. Stantuffo in gomma antiolio.

Articolo	Cap. netta Kg	ø Esterno	Lungh. totale
23/300	0,300	46	mm 200
25/500	0,500	57	mm 290

Tubo termoplastico



Tubo termoplastico 4x10,2 antiolio per altissime pressioni adatto per tutti i ganci. Garantito alla pressione di esercizio di 400 Kg/cmq e alla pressione di scoppio di 1000 Kg/cmq. I raccordi sono in acciaio zincato. Filetto M 10x1

Articolo	Lunghezza
33/300	mm 300
33/400	mm 400
33/500	mm 500
33/600	mm 600