

37 37A 37B 37F 37BIS



38 38A 38B 38BIS 38BISB



37BISB 37ANT 37ANTB 37ANTF

MEDIO
/ medium

Ruota in poliuretano, nucleo in alluminio

Polyurethane wheel tread, aluminium centre

120 ÷ 300 daN Dynamic

-20 ÷ +80 °C

Supporti tipo medio
In acciaio stampato zinco-cromato rotanti su doppia corona di sfere. Assemblaggio con dado autobloccante. Anello parapolvere sul giro di sfere.

Medium Duty Castors
In zinc-chromium plated pressed steel, turning on double rim of balls. Assembled with self locking nut. Dust cover ring on the balls.

Accessori a richiesta: Perni filettati e cilindrici di varie dimensioni. Cuscinetti a sfere a tenuta stagna o SKF.
On request: Threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions. Waterproof or SKF ball bearings.



									daN Dynamic	daN Static
80x25	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
80x30	100x85	80x60	8,5x12	37	108	106	20x50	12	120	150
100x30	100x85	80x60	8,5x12	37	128	126	20x50	12	120	150
125SEx30	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125x30	115x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
125x30	140x110	105x80	11x16	42	155	150	22x50	12	170	220
125SE*x40	100x85	80x60	8,5x12	37	154	152	20x50	12	130	170
125*x40	115x85	80x60	8,5x14	42	155	150	22x50	12	170	220
150SEx40	100x85	80x60	8,5x12	37	179	177	20x50	12	130	170
150x40	115x85	80x60	8,5x14	45	181	178	22x50	12	200	250
150x40	140x110	105x80	11x16	45	181	178	22x50	12	200	250
160x50	140x110	105x80	11x16	55	197	194	22x50	16	300	380
175*x50	140x110	105x80	11x16	55	208	205	22x50	16	300	380
180x50	140x110	105x80	11x16	55	225	222	22x50	16	300	380
200x50	140x110	105x80	11x16	55	235	232	22x50	16	300	380

* Non disponibili con dispositivo di bloccaggio. - * Not available with brake.

PESANTE
/ heavy

Ruota in poliuretano, nucleo in alluminio

Polyurethane wheel tread, aluminium centre

150 ÷ 800 daN Dynamic

-20 ÷ +80 °C

Supporti Tipo Pesante
In acciaio stampato zinco-cromato di forte spessore rotanti su doppia corona di sfere alloggiate in ralle d'acciaio temprato. Assemblaggio con dado autobloccante.

Heavy Duty Castors
In zinc-chromium plated pressed steel, high thickness, turning on double rim of balls fitted in hardening steel thrust-bearings. Assembled with self locking nut.

Accessori a richiesta: Perni filettati e cilindrici di varie dimensioni. Cuscinetti a sfere a tenuta stagna o SKF.
On request: Threaded pin fitting and round stem fitting with various dimensions. Waterproof or SKF ball bearings.



								daN Dynamic	daN Static
80x25	100x85	80x60	9x12	36	118	114	22x50	150	190
100x30	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	200	250
100x40	100x85	80x60	9x12	36	135	131	22x50	250	320
125x30	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	250	320
125x40	135x110	105x80	13x16	45	166	161	22x50	300	380
150x40	135x110	105x80	13x16	50	189	184	22x50	400	500
160x50	135x110	105x80	13x16	57	216	209	22x50	500	630
175x50	135x110	105x80	13x16	57	238	231	25x65	600	750
180x50	135x110	105x80	13x16	57	241	234	25x65	700	880
200x50	135x110	105x80	13x16	57	251	244	25x65	800	1000

* Non disponibili con dispositivo di bloccaggio. - * Not available with brake.



Le ruote art. 18AS, 18 AH e 18AW possono essere assemblate con tutti i supporti Tipo Medio e Tipo Pesante.
Wheels 18AS, 18 AH and 18AW can be assembled with all Medium Duty and Heavy Duty Castors.