Trapano miscelatore

DS4012

750 W • 0 - 600 g/min

Trapano miscelatore 13 mm cremagliera

Trapano miscelatore a bassa velocità con elevata coppia per la miscelazione dei materiali. Mandrino a cremagliera per un maggior fissaggio dell'inserto durante la lavorazione. Grande interruttore elettronico con selettore reversibilità e blocco per uso continuo. Impugnatura ergonomica soft grip per un maggior comfort durante l'utilizzo. Impugnatura posteriore a forma di "D" orientabile su 24 posizioni per adattarsi alle esigenze dell'operatore. Un quadrante di velocità variabile per regolare la portata e la direzione. Adatto per grosse punte da trapano e per la miscelatura. Cavo di alimentazione 2,5m. Accessori in dotazione: impugnatura laterale, chiave mandrino.



SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	750 W
Velocità a vuoto	0 - 600 min^{-1}
Diametro max foro in legno	36 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Capacità mandrino	2 - 13 mm
Cavo di alimentazione	2,5 m
Impugnatura laterale	✓
Livello pressione sonora	80 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi)	≤ 2,5 m/s^2
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1.5 m/s^2
Peso senza cavo (Procedura EPTA 01/2003)	2.8 kg
Dimensioni prodotto	340 x 83 x 390 mm

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il rivestimento in gomma sull'impugnatura garantisce una salda presa di lavoro

Codice EAN 0088381690720

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

152492-0
Impugnatura laterale



763430-3
Chiave permandrino S13



ACCESSORI OPTIONAL

193822-6
Mandrino a cremagliera



821551-8
Valigetta MAKPAC tipo 3

