Scheda dati prodotto

Elettroutensili per gli artigiani e l’industria

Smerigliatrici assiali

GGS 30 LS



Potente, pratica, sicura: la smerigliatrice diritta ad alte prestazioni per lavori di smerigliatura versatili

Dati principali

Potenza assorbita nominale	750 W
Numero di giri a vuoto	7.000 – 33.000 giri/min

Codice di ordinazione 0 601 2B5 020

Dati tecnici

Dati tecnici

Numero di giri a vuoto	7.000 – 33.000 giri/min
Potenza assorbita nominale	750 W
Potenza erogata	400 W
Ø collare alberino	43 mm
Peso	1,7 kg
Ø pinze di serraggio max	6 mm, 1/4", 3 mm, 8 mm
Ø corpo levigante max	25 mm
Superficie chiave dado di serraggio	17 mm
Superficie chiave mandrino di levigatura	15 mm
Ø max strumento di lucidatura	50 mm
Interruttore	Interruttore bloccabile
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	165 x 506 x 109 mm
Diametro pinza di serraggio fornita	6 mm

Informazioni su rumorosità/vibrazioni

Smerigliatura superficiale (sgrossatura con corpo smerigliatrice diametro 25 mm)

Valore di emissione oscillazioni ah	6 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Smerigliatura superficiale (sgrossatura con corpo smerigliatrice diametro 50 mm)

Valore di emissione oscillazioni ah	21 m/s²
Grado d’incertezza K	1,5 m/s²

Vantaggi:

- Sostituzione degli accessori semplice e pratica, grazie alla comoda funzione di bloccaggio dell’alberino
- Utensile ergonomico con potenza di smerigliatura da 750 watt
- Funzionalità di sicurezza complete, con KickBack Control, avviamento graduale e protezione contro il riavvio accidentale
- Impiego versatile, grazie alla selezione di velocità e all’alberino portamola di forma lunga e sottile
- Ideale per eseguire lavori gravosi su metallo e intagli su pietra, anche in spazi ristretti

