CARATTERISTICHE

- resistenti ad acido, benzina, calore e olio
- in NBR
- formati assortiti: Ø interno x spessore:
  - 20 O-rings Ø 3 mm x 1.5 mm
  - 20 O-rings Ø 4.5 mm x 2 mm
  - 18 O-rings Ø 5 mm x 2 mm
  - 23 O-rings Ø 7 mm x 1.5 mm
  - 23 O-rings Ø 10 mm x 1.5 mm
  - 23 O-rings Ø 13 mm x 1.5 mm
  - 14 O-rings Ø 10 mm x 2.5 mm
  - 13 O-rings Ø 11 mm x 2.5 mm
  - 14 O-rings Ø 13 mm x 2.5 mm
  - 13 O-rings Ø 14 mm x 2.5 mm
  - 14 O-rings Ø 16 mm x 2.5 mm
  - 14 O-rings Ø 18 mm x 2.5 mm
  - 13 O-rings Ø 19 mm x 2.5 mm
  - 14 O-rings Ø 21 mm x 2.5 mm
  - 13 O-rings Ø 22 mm x 2.5 mm
  - 10 O-rings Ø 18 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 20 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 22 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 23.5 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 25 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 26.5 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 28 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 30 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 31 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 33 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 34.5 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 36 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 38 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 41 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 44 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 47 mm x 3.5 mm
  - 10 O-rings Ø 50 mm x 3.5 mm